

NKB5000(-F)

# NKB5000(-F)

Teclado de control de red HD



NKB5000-F: con módulo de mini teclado de extensión



NKB5000: solo host, sin módulo de mini teclado de extensión

## Especificación técnica

### Modelo

Modelo NKB5000(-F)

### Sistema

Procesador principal Procesador de doble núcleo

Sistema operativo LINUX 4.2.0 integrado

### Monitor

Salida de vídeo 4 × HDMI (pantalla de decodificación de extensión)

Tipo de transmisión H.265, H.264, MPEG, No estándar

Capacidad de decodificación 3CH@12MP (25fps)/ 4CH@4K (25fps)/ 8CH@5MP (25fps)/ 12CH@3MP(25fps)/ 16CH@2MP (30fps)

Tipo de transmisión H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, SmarH.264 y no estándar

División de pantalla 1/4/9/16

Pantalla Pantalla táctil LCD TFT de 10,1" (1280\*800)

### Audio y alarma

Entrada/salida de audio 1 par de jack de 3,5 mm (reservado)

Altoparlante 1

Entrada de alarma 4, nivel alto-bajo (reservado)

Salida de alarma 4 (3 relé, 1 12V\_1A)(reservado)

### Características:

- Teclado para controlar
  - DVR independiente DAHUA
  - Domo de alta velocidad DAHUA (Red)
  - Domo de alta velocidad DAHUA
  - Plataforma de Gestión Central
  - Servidor de vídeo en red
- RS232, RS485 y conexiones de red (Wi-Fi)
- Control de joystick de cuatro dimensiones de funciones PTZ
- Admite vista en vivo de decodificación 4K
- Admite salida HDMI de 4 canales
- Admite instantáneas y grabación en U-disk
- Soporta control de pantalla de Video-Wall
- Posición preestablecida, escaneo automático, panorámica automática, recorrido automático y control de patrón
- El modelo NKB5000-F incluye un módulo de teclado de extensión



### General

Interfaz de red	2 × puerto RJ-45 (100/1000M)), Wi-Fi
Interfaz USB	2 USB 3.0, 2 USB 2.0
Wifi	Soporte 2.4GHz
RS485	1 para control ptz
RS232	2 para depuración
RS422	1 (reservado)
Número máximo de Usuarios	64 (incluido "administrador")
Direcciones RS485 máximas (Cada usuario)	256
Número máximo de PTZ (IPC) que se pueden agregar a través de la red(Cada usuario)	30000

### Ambiental

Fuente de alimentación	CC12V, 4A
El consumo de energía	25 W (máx.), 18 W (en espera)
Temperatura de trabajo	- 10°C ~+55°C
Humedad de trabajo	10%-95%
Presión atmosférica	86kpa~106kpa
Dimensión	Anfitrión: 425 mm x 194 mm x 59 mm (ancho x profundidad x altura) (sin incluir el joystick) Mini teclado: 421 mm x 105 mm x 26 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	3,73 kg (sin incluir el paquete)

NKB5000(-F)

Dimensiones (mm)

