

## Interruptores y Botones

### Interruptores de Sabotaje

**SS-072Q** Para circuitos de sabotaje normalmente cerrados

**SS-073Q** Para circuitos de sabotaje normalmente abiertos


- Para cajones y cajas de alarma
- Contactos chapados en plata
- Clasificado 0.5A@24V C.C.



### Interruptor de Enganche

**SS-076Q/SW** Blanco como la nieve

- Interruptor de palanca SPST clasificado 3A@125V C.C.
- Atractiva caja de plástico con dos agujeros para tornillos
- Cables de 6" (15 cm) precableados



### Botones Pulsadores Momentáneos

**SS-032Q/RD** Botón rojo N.A.

**SS-033Q/BK** Botón negro N.C.

- Se adapta a un agujero de 1/2" (13 mm)
- Clasificado 1A@12V C.C.



SS-032Q/RD

SS-033Q/BK

### Bloque de Conexión de Lámina

**SS-202Q**

- Doble bloqueo
- Montaje autoadhesivo
- La placa de metal rampante reduce las roturas de la lámina



## SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com

### Botones de Retención

**SS-077Q** N.C. Operación de presionar para abrir

**SS-078Q** N.A. Operación de presionar para cerrar

- Pulsador de enganche, la bandera muestra cuando se presiona
- Caja de ABS de alto impacto, cubierta de acero inoxidable.
- Interruptor SPST clasificado 1A@12V C.C.
- Dos llaves de reinicio incluidas



### Sensores de Vibración de Choque

**SS-040Q/BR** N.C., marrón

**SS-040Q/W** N.C., blanco

- Detecta choques en vidrios de ventanas, paredes o techos
- Contactos chapados en oro para una vida útil más larga y confiabilidad
- Interruptor de manipulación incorporado para una seguridad completa
- Ajustable de 1~50 g
- 1@50V C.C.
- Tamaño: 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x1<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"x<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



SS-040Q/BR

SS-040Q/W

### Botones Pulsadores Momentáneo

**SS-074/BG** N.A. Operación de presionar para cerrar

- La operación de doble botón virtualmente elimina el disparo accidental
- Caja de metal robusta, contactos SPST bañados en plata, precableados para una instalación rápida
- Clasificado 1A@25V C.C.



## Switches and Buttons

### Tamper Switches

**SS-072Q** For normally closed tamper circuits

**SS-073Q** For normally open tamper circuits

- For drawers and alarm boxes
- Silver-plated contacts
- Rated 0.5A@24VDC



### Toggle Switch

**SS-076Q/SW** Snow-white

- SPST Toggle switch rated 3A@125VDC
- Attractive plastic case with two screw holes
- Pre-wired 6" (15cm) leads



### Momentary Push Buttons

**SS-032Q/RD** Red N.O. button

**SS-033Q/BK** Black N.C. button

- Fits 1/2" (13mm) hole
- Rated 1A@12VDC



SS-032Q/RD



SS-033Q/BK

### Foil Connection Block

**SS-202Q**

- Double-blocked
- Self-adhesive mounting
- Ramped metal plate reduces foil breaks



### Hold-up Buttons

**SS-077Q** N.C. Push-to-open operation

**SS-078Q** N.O. Push-to-close operation

- Latching push button, flag shows when pressed
- High-impact ABS case, stainless steel cover
- SPST Switch rated 1A@12VDC
- Two reset keys included



### Vibration Shock Sensors

**SS-040Q/BR** N.C., brown

**SS-040Q/W** N.C., white

- Detects shock to window glass, walls, or ceiling
- Gold-plated contacts for longer life and reliability
- Built-in tamper switch for complete security
- Adjustable from 1~50 g
- 1@50VDC
- Size: 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x1<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"x5<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



SS-040Q/BR



SS-040Q/W

### Momentary Push Button

**SS-074/BG** N.O. Push-to-close operation

- Double-button operation virtually eliminates accidental triggering
- Sturdy, metal case, silver-plated SPST contacts, pre-wired for quick installation
- Rated 1A@25VDC

