



## Cerradura Magnética impermeable YM-180WS (exterior/interior)

La cerradura eléctrica de puerta única **YM-180W-S** con montaje impermeable, es para puerta de vidrio, puerta de madera, puerta de tamaño pequeño, fácil de instalar. El magnetismo anti-residual especial diseñado hace que la automatización del control de acceso sea más segura y la cerradura eléctrica más duradera.

### Características:

- Prueba de carga colineal 180 kg, 350 libras.
- Doble voltaje de 12 o 24 VCC (opcional).
- El voltaje estándar es de 12 V CC cuando está terminado.
- MOV proporciona protección contra corriente inversa.
- Magnetismo Anti-Residual diseñado.
- Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado.
- Diseño sin falla mecánica.
- Aumente la fuerza de sujeción, carcasa aislante dual.

### Especificaciones

- Tamaño: 175Lx39.5Ax26.5P (mm)
- Placa de armadura: dimensión 130Lx32x10H (mm)
- Fuerza de sujeción: 180 kg (350 libras)
- Voltaje de entrada: DC12V (DC24V ajustable)
- Corriente: 12V / 400mA (± 10%) ; 24V / 200mA (± 10%)
- Salida de señal: señal de bloqueo NO / COM
- Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta ignífuga
- Temperatura de la superficie: ≤ + 20 °C
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ + 55 °C (-4—131 ° F)
- Humedad: 0 ~ 95% (sin condensación)
- Acabado de la cubierta: aluminio anodizado
- Acabado de bloqueo: zinc
- Placa de armadura: Zinc acabado
- Nivel impermeable: IP-68
- Peso: 1.2kg