



## Cerradura magnética de una puerta YM-280NLED

**YM-280N (LED)** Cerradura magnética con fuerza de sujeción de 600 libras para una puerta, como puerta de vidrio, puerta de madera, puerta ignífuga, puerta corrediza y puerta de metal.

**También es con indicador LED.**

### Características:

- Prueba de carga colineal 280 kg, 600 libras.
- Doble voltaje de 12 o 24 VCC (opcional).
- El voltaje estándar es de 12 V CC cuando está terminado.
- MOV proporciona protección contra corriente inversa.
- Adecuado para puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta ignífuga.
- LED Indica el estado de la puerta.
- Sensor de estado de bloqueo (NO / NC / COM)
- Magnetismo Anti-Residual diseñado.
- Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado.
- Diseño sin falla mecánica.
- Aumente la fuerza de sujeción, carcasa aislante dual.

### Especificaciones

- Tamaño: 250Lx48.8Ax27.9P (mm)
- Placa de armadura: dimensión 180Lx38.8Ax13.2P (mm)
- Fuerza de sujeción: 280 kg (600 libras)
- Voltaje de entrada: DC12V (DC24V ajustable)
- Corriente: 12V / 500mA ( $\pm 10\%$ ); 24 V / 250 mA ( $\pm 10\%$ )
- LED: rojo muestra bloqueado; verde muestra desbloqueado
- Salida de señal: señal de bloqueo (NO / NC / COM)
- Adecuado: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta ignífuga
- Temperatura de la superficie:  $\leq + 20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de funcionamiento:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim + 55\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{—}131\text{ }^{\circ}\text{F}$ )
- Humedad: 0 ~ 90% (sin condensación)
- Peso: 2.1KG