



Cerradura magnética de una sola puerta (impermeable) YM-280W-S

Cerradura eléctrica de una puerta **YM-280W-S** con función impermeable, la caja es de acero inoxidable y es 100% tratamiento impermeable. Todos los accesorios están sellados dentro del cilindro de la cerradura. Especialmente para puertas de metal, puertas pesadas, etc.

Características:

- Prueba de carga colineal 280 kg, 600 libras.
- Doble voltaje de 12 o 24 VCC (opcional).
- El voltaje estándar es de 12 V CC cuando está terminado.
- MOV proporciona protección contra corriente inversa.
- Adecuado para puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta ignífuga.
- La carcasa acabada con acero inoxidable, más fuerte y duradera.
- Se puede instalar especial impermeable, interior y exterior.
- Diseño sin falla mecánica, dependiendo de la poderosa fuerza magnética.
- Aumente la fuerza de sujeción, carcasa aislante dual.

Especificaciones

- Tamaño: 235Lx47.5Wx25.5H (mm)
- Placa de armadura: dimensión 180Lx38.8Wx13.2H (mm)
- Fuerza de sujeción: 280 kg (600 libras)
- Voltaje de entrada: DC12V (DC24V ajustable)
- Corriente: 12V / 500mA (± 10%); 24 V / 250 mA (± 10%)
- Adecuado: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta ignífuga
- Salida de señal: señal de bloqueo NO / COM
- Temperatura de la superficie: ≤ + 20 °C
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ + 55 °C (-4—131 ° F)
- Humedad: 0 ~ 90% (sin condensación)
- Nivel impermeable: IP-68
- Peso: 2kg