

# Video

## Video portero

## Ficha de técnica

### ADC-VDB750

[www.alarm.com](http://www.alarm.com)

© 2022 Alarm.com. Reservados todos los derechos. 221104



## Especificaciones

Compresión de grabación: H.264

Protección: IP65

Resolución máxima: 1440 x 1440

Sensor de imagen: 1/2,4", 2,36 MP,

HDR

Lente/ángulo de visión: 165° horizontales, 145° verticales

Sensibilidad con poca luz: 0 lux con infrarrojos

Rango de infrarrojos: Hasta 15 pies (5 metros) la cámara

Ajustes de imagen: Voltear, brillo, contraste, saturación, nitidez, exposición

Conectividad inalámbrica: 802.11 b/g/n/ac, 2,4 y 5 GHz cámara

Temperatura de funcionamiento: - 58°F - 122°F (-50°C - 50°C)

Humedad de funcionamiento:<95% (sin condensación) HR

Dimensiones:(Ancho x Largo x Fondo) 1.5 x 4.81 x 1.18" ensamblado con placa posterior (38x122x30mm)

Detección de actividad: Análisis de video avanzado para la detección de personas

Audio: Audio bidireccional (dúplex completo)

Requerimientos de energía:  
CA: 16-24 VCA, 10-40 VA (se recomienda 16 VCA, 10 VA) CC:  
15-24 V, 6-20 W

## Descripción general

Presentamos la última incorporación a la familia de timbres con video de Alarm.com: el ADC-VDB750. Este

timbre ofrece una imagen nítida de 2 MP y un amplio campo de visión horizontal de 165° y vertical de 145° para que los clientes puedan ver y hacer más en la puerta principal. La poderosa detección de personas y el nítido audio bidireccional de Alarm.com ayudan a reducir las notificaciones falsas al tiempo que brindan una mayor conciencia y permiten a los usuarios comunicarse con los visitantes. Además, una amplia gama de temperaturas de funcionamiento aumenta la flexibilidad de instalación, lo que la convierte en una excelente opción en cualquier entorno.

## Características

- El amplio campo de visión horizontal de 165° y vertical de 145° garantiza que los clientes obtengan una imagen completa de lo que sucede en su puerta principal
- Análisis de video con detección rápida de personas para alertas más rápidas y relevantes y menos notificaciones falsas
- Resolución Full HD, alto rango dinámico (HDR) y visión nocturna por infrarrojos
- Audio bidireccional
- Compatible con el timbre inteligente Alarm.com (W115C)
- Vídeo en vivo de 2 MP y visualización de clips guardados a través de la aplicación y el sitio web del cliente
- Wi-Fi de doble antena (2x2 MIMO) para un alcance mejorado (2,4 GHz y 5 GHz)

## Accesorios incluidos

- Timbre con video ADC-VDB750
- Placa de pared ADC-VDB750

(con tornillo de fijación y tornillos de terminal de cable pre ensamblados)

- Anclajes de pared (x2) y tornillos (x2)

## Guía de luz de estado

Apagado: Apagado

 Amarillo parpadeante: Ciclo de encendido de

 Rojo sólido: Sin conexión local o de Internet

 Rojo parpadeante: Encendido, arranque de la

 Alternando rojo y verde: Restablecimiento de la cámara a los valores predeterminados de fábrica

 Verde sólido: Conectado a Alarm.com

 Verde parpadeante: Conexión local

 Azul parpadeante: modo WPS

 Blanco parpadeante: Modo de punto de acceso Wi-Fi