



alarma.com

Control de acceso

Lectores

ADC-AC-ET10, ADC-AC-ET20, ADC-AC-ET25

FICHA DE DATOS

Características clave

- Múltiples tecnologías en un solo lector: Proximity, MIFARE DESFire, NFC & BLE
- La compatibilidad con credenciales móviles permite que los teléfonos desbloqueen puertas y eliminen las credenciales
- Detección automática de OSDP
- Canal seguro OSDP
- Compatibilidad con MIFARE DESFire® EV1 y EV2
- Soporte de credenciales LEAF para una interoperabilidad segura y abierta
- Compatibilidad con credenciales de proximidad heredadas de FSK y ASK para transiciones fluidas
- Detección de manipulación basada en acelerómetro
- Barra de luz LED de tres estados (rojo, verde, ámbar) y pitido audible
- Adecuado para instalaciones interiores y exteriores
- Escanear para agregar formato de tarjeta y detección de serie
- Controle puertas y administre usuarios desde la aplicación Alarm.com
- Programación flexible y fácil de usar
- Instalación Plug & Play: no se requieren conocimientos de redes

www.alarma.com

© 2022 Alarm.com. Reservados todos los derechos. 220401



SERIES PRO

Descripción general

El control de acceso inteligente de Alarm.com es una solución potente y fácil de usar para propiedades comerciales que se integra perfectamente con la plataforma Alarm.com for Business. Esta plataforma permite funciones y automatización inteligentes, como desarmar al ingresar, bloquear puertas al armar y etiquetar eventos de acceso en la línea de tiempo del video.

Estos tres lectores de control de acceso sin contacto con múltiples tecnologías ofrecen una estética moderna y un conjunto de funciones de última generación, que incluyen Proximity (125 kHz), MIFARE DESFire (13,56 MHz), NFC y Bluetooth®. Todos los lectores son totalmente compatibles con OSDP™ y están habilitados para OSDP Secure Channel.

Especificaciones

Tecnologías de RF: 125 kHz, 13,56 MHz, NFC, Bluetooth de bajo consumo

Lee: MIFARE DESFire® EV1 y EV2, LEAF, FSK y ASK de proximidad

Potencia de entrada: 5-16 VCC, 144 mA máx. (ET10), 169 mA máx. (ET20), 193 mA máx. (ET25)

Producción: OSDP, Wiegand, detección de manipulación basada en acelerómetro

Rangos de lectura: EV1: 1,2" (3,1 cm), EV2: 2,2" (5,6 cm), 125 kHz hasta 4" (10,2 cm)

Temperatura: 31°F - 151°F (-35°C - 66°C)

Dimensiones: 5,1 x 1,7 x 0,7" (13,0 x 4,3 x 1,8 cm) (ET10), 5,1 x 3,3 x 0,7" (13,0 x 8,4 x 1,8 cm) (ET20 y ET25)

Humedad de funcionamiento: 5 - 95% (sin condensación) HR

Peso: 7 onzas (198,5 g) (ET10), 10 onzas (283,5 g) (ET20), 11,3 onzas (320,4 g) (ET25)

País de origen: EE.UU

Certificaciones: FCC, IC, CE, UL 294, EN 302291, EN 301489, EN 300330, EN 50130-4, IP55, BIS ES 13252