


Adaptador para Manguera Piloto de Alta Presión

REFERENCIA · SAT 46191507

125566

Sistema de supresión Oxeo · Manguera piloto DN4 (1/16") · Unión M12 x 1.5 · Cono 24° con O-Ring (DKOL)



Adaptador de manguera piloto — Sistema Oxeo (Ref. 125566)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Referencia (modelo)	125566
Código SAT	46191507
Suministro	Componente de la red de proveedores Viking para el sistema Oxeo
Tipo de producto	Adaptador para manguera piloto
Sistema	Oxeo — Extinción por gas inerte
Función	Conexión de la manguera piloto a la válvula del cilindro y a los dispositivos de disparo neumático
Categoría de catálogo	V563
Garantía	3 años

MATERIALES Y SELLADO

Cuerpo / terminales	Acero galvanizado
Manguera	Hidráulica de caucho con terminales de acero galvanizado
Perfil de sellado	Nipple cónico AOL 24° con O-Ring (DKOL)
Resistencia	Alta temperatura y corrosión

CONEXIÓN

PUERTO	TIPO	PERFIL DE SELLADO	ROSCA
1	Unión (macho)	Cono 24° con O-Ring (DKOL)	M12 x 1.5
2	Unión (macho)	Cono 24° con O-Ring (DKOL)	M12 x 1.5

PRESIÓN (LÍNEA PILOTO OXEO · MANGUERA DN4)

Presión de trabajo	375 bar (5 439 psi)
Presión de prueba	563 bar (8 166 psi)
Presión de ruptura	1 125 bar (16 317 psi)

TEMPERATURA Y MEDIO

Rango de operación	-20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
Medio de operación	Argón (IG-01) / Nitrógeno (IG-100)
Vida útil de manguera	Reemplazo cada 10 años

LISTADOS Y APROBACIONES

cULus Listed — EX5248

FM Approved — Oxeo PR CF

Componente de sistema de agente limpio Oxeo PR CF

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto y ergonómico · Conexión rápida y segura · Alta resistencia a temperatura y corrosión · Compatible con el sistema de supresión Oxeo (ref. 125566) · Cumple estándares industriales de seguridad y calidad

APLICACIONES

Sistemas de supresión por gas inerte Oxeo (Clases A, B y C; Argón también Clase D) · Centros de datos · Museos · Almacenamiento farmacéutico · Infraestructura crítica

Nota técnica: La referencia **125566** corresponde al adaptador de manguera piloto empleado en el sistema de extinción por gas inerte **Oxeo**, y hace parte de la red de proveedores de Viking para dicho sistema. Los valores de presión y temperatura corresponden a la línea/manguera piloto DN4 del sistema Oxeo según la documentación técnica aplicable (ref. **F_071521 Rev 04**) y se entregan a título informativo. El adaptador es un componente del ensamble listado como parte de un sistema de agente limpio **Oxeo PR CF** (cULus EX5248 / FM Approved); dichos listados aplican al sistema, no a la pieza de forma aislada. El desempeño depende del montaje, el medio de operación y los factores de servicio aplicables. Verifique la compatibilidad y la normativa vigente (p. ej. NFPA 2001 / ISO 14520) antes de la instalación. Documento de distribución de carácter informativo; no reemplaza la hoja de datos original del fabricante del sistema.