

DS-PDPG12P-EG2-WB

Detector de rotura de vidrio PIR inalámbrico



- Rango de detección PIR: 12 m / 85,9 °
- Rango de rotura de vidrio: 8 m / 120 °
- Hasta 30 kg de inmunidad a mascotas
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de instalación fácil
- Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida



Especificación

Modelo		DS-PDPG12P-EG2-WB	
Detección Actuación	Detección Método	Sensor acústico, infrarrojo pasivo	
	Detección Rango	12m	
	Detección Ángulo	85,9 °	
	Detección Zonas	52	
	Detectable Velocidad	0,3 ~ 2 m / s	
	Inmunidad a mascotas	30Kg	
	Sensibilidad PIR	Automático, alto, mascota	
	Luz blanca Filtrar	6500lux	
	Tipo de vidrio	Flotador, placa, manipulado, cableado, laminado con plomo, doble acristalamiento	
	Rotura de vidrio Rango	Los 8m	
	Vaso Grosor	2,4 mm a 6,4 mm	
	Rotura de vidrio Sensibilidad	Los 2m, los 4m, los 6m, los 8m	
	Digital Temperatura Compensación	Apoyo	
	Tamaño de vidrio	0,3 mx 0,3 ma 3 mx 3 m	
	Zona de fluencia Proteccion	Apoyo	
	Característica	Digital Procesando	Apoyo
		Óptica sellada	Apoyo
Manosear Proteccion		Delantero trasero	
Medio ambiente Temperatura Indicador		Apoyo	
Señal Fuerza Indicador		Apoyo	
Interfaz		Interruptor de alimentación	Inscribirse en Power Up
	Indicador LED	Verde (PIR), rojo (BG), azul (alarma)	
Transmisión	Transmisión Tecnología	Tri-X inalámbrico	

	Transmisión Método	RF bidireccional inalámbrico
	Transmisión Frecuencia	433 MHz
	Transmisión Seguridad	Cifrado AES-128
	Transmisión Rango (libre Espacio)	1Km
	Frecuencia Saltando	Apoyo
	Inscribirse Método	Encendido, ID remota, código QR
	Eléctricas	Fuente de alimentación
Tipo de Batería		CR123A × 2
Típico voltaje		3V
Estándar Duración de la batería		4 años
General	Operación Temperatura	- 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
	Almacenamiento Temperatura	- 20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
	Operación Humedad	10% a 90%
	Dimensión (W xHxD)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
	Peso	134g
	Montaje Altura	1,8 a 2,4 m
	Montaje Método	pared
	Solicitud Guión	Interior
	Soporte	Pared opcional & amp; Accesorio de techo

· **Modelo disponible**

DS-PDPG12P-EG2-WB

· **Accesorio**

· **Opcional**

Soporte de techo DS-PDB-IN Montaje en pared interno soporte	DS-PDB-IN-Soporte de pared Soporte de montaje en techo interno
	

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com