Insertos de cojín para la protección y guía de cable

Los insertos de cojín para cable son componentes importantes para garantizar la integridad y durabilidad del cableado en una variedad de aplicaciones industriales, de cableado estructurado, eléctricas y de telecomunicaciones.

Modelo	CI112	CI138	CI158	CI178	CI212	CI278	CI312	CI338	CI378	CI438	CI478	CI912
												
Especificaciones Generales												
Descripción	Inserto de cojín con 1 orificio para cable de 1/2 in	Inserto de cojín con 1 orificio para cable de 3/8 in	Inserto de cojín con 1 orificio para cable de 5/8 in	Inserto de cojín con 1 orificio para cable de 7/8 in	Inserto de cojín con 2 orificios para cable de 1/2 in	Inserto de cojín con 2 orificios para cable de 7/8 in	Inserto de cojín con 3 orificios para cable de 1/2 in	Inserto de cojín con 3 orificios para cable de 3/8 in	Inserto de cojín con 3 orificios para cable de 7/8 in	Inserto de cojín con 4 orificios para cable de 3/8 in	Inserto de cojín con 4 orificios para cable de 7/8 in	Inserto de cojín con 9 orificios para cable de 1/2 in
Material	Caucho de polietileno (EPDM)	Caucho de polietileno (EPDM)	Caucho de polietileno (EPDM)	Caucho de polietileno (EPDM)	Caucho de polietileno (EPDM)	Caucho de polietileno (EPDM)	Caucho de polietileno (EPDM)	Caucho de polietileno (EPDM)	Caucho de polietileno (EPDM)	Caucho de polietileno (EPDM)	Caucho de polietileno (EPDM)	Caucho de polietileno (EPDM)
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones												
Cantidad de Orificios	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	9
Tamaño Nominal del Cable	1/2 in	3/8 in	5/8 in	7/8 in	1/2 in	7/8 in	1/2 in	3/8 in	7/8 in	3/8 in	7/8 in	1/2 in
Diámetro Exterior	85 mm |3.34 in	85 mm |3.34 in	85 mm |3.34 in	85 mm |3.34 in	85 mm |3.34 in	85 mm |3.34 in	85 mm |3.34 in	85 mm |3.34 in	85 mm |3.34 in	85 mm |3.34 in	85 mm |3.34 in	85 mm |3.34 in
Grosor	25.4 mm |1 in	25.4 mm |1 in	25.4 mm |1 in	25.4 mm |1 in	25.4 mm |1 in	25.4 mm |1 in	25.4 mm |1 in	25.4 mm |1 in	25.4 mm |1 in	25.4 mm |1 in	25.4 mm |1 in	25.4 mm |1 in
Especificaciones Ambientales												
Temperatura de Operación	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C
Resistencia UV	≥720 hrs	≥720 hrs	≥720 hrs	≥720 hrs	≥720 hrs	≥720 hrs	≥720 hrs	≥720 hrs	≥720 hrs	≥720 hrs	≥720 hrs	≥720 hrs
Resistencia al Agua	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Características de Embalaje												
Embalaje	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa
Peso	0.16 kg | 0.35 lb	0.16 kg | 0.35 lb	0.15 kg | 0.33 lb	0.15 kg | 0.33 lb	0.15 kg | 0.33 lb	0.13 kg | 0.28 lb	0.15 kg | 0.33 lb	0.15 kg | 0.33 lb	0.11 kg | 0.25 lb	0.14 kg | 0.32 lb	0.09 kg | 0.20 lb	0.10 kg | 0.24 lb
UOM	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza
Certificaciones												
Certificaciones en Cumplimiento	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS