Malla de elevación precortada, para levante de cables y apoyo permanente

Su función principal es actuar como un punto de apoyo para absorber tensiones adicionales, tales como vibraciones, expansiones, contracciones y flexiones. El cordón previo se emplea específicamente cuando el conector superior se instala después de haber izado la línea de transmisión de la antena. Este proceso asegura una conexión segura y estable en situaciones donde el orden de instalación es crucial.

Modelo	HGPL14	HGPL38	HGPL12	HGPL58	HGPL78	HGPL114	HGPL158	HGPL214
Especificaciones Generales								
Descripción	Malla de elevación para cables de 1/4"	Malla de elevación para cables de 3/8"	Malla de elevación para cables de 1/2"	Malla de elevación para cables de 5/8"	Malla de elevación para cables de 7/8"	Malla de elevación para cables de 1-1/4"	Malla de elevación para cables de 1-5/8"	Malla de elevación para cables de 2-1/4"
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones								
Rango de cable	0.24-0.39 in 6.1-9.9 mm	0.40-0.47 in 10.2-11.9 mm	0.49-0.63 in 11.4-16.0 mm	0.84-0.89 in 21.3-22.6 mm	1.08-1.20 in 27.4-30.5 mm	1.54-1.67 in 39.1-42.4 mm	1.99-2.04 in 50.3-51.8 mm	2.35-2.36 in 59.7-59.94 mm
Longitud de malla	6.0 in 152.4 mm	6.0 in 152.4 mm	10.0 in 254.0 mm	10.0 in 254.0 mm	17.0 in 431.8 mm	24.0 in 609.6 mm	27.0 in 685.8 mm	27.0 in 685.8 mm
Longitud de ojo	6.0 in 152.4 mm	6.0 in 152.4 mm	7.0 in 177.8 mm	12.0 in 304.8 mm	13.0 in 330.2 mm	10.0 in 254.0 mm	12.0 in 304.8 mm	20.0 in 508.0 mm
Carga de trabajo	50 lb 22.6 kg	100.0 lb 45.3 kg	320 lb 145.1	480 lb 217.7 kg	800 lb 362.8 kg	800 lb 362.8 kg	1400 lb 635.0 kg	1560 lb 707.6 kg
Resistencia a la ruptura aproximada	250 lb 113.3 kg	500 lb 226.7 kg	1600 lb 725.7 kg	2400 lb 1088.6 kg	4000 lb 1814.3 kg	4000 lb 1814.3 kg	7000 lb 3175.1 kg	7800 lb 3538.0 kg
Abrazadera de soporte	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Características de Embalaje								
Embalaje	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa
Peso	0.05 lb | 0.02 kg	0.07 lb | 0.03 kg	0.16 lb | 0.07 kg	0.18 lb | 0.08 kg	0.31 lb | 0.14 kg	0.38 lb | 0.17 kg	0.60 lb | 0.27 kg	0.91 lb | 0.41 kg
UOM	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza	1 Pieza
Certificaciones								
Certificaciones en cumplimiento	ISO 9001:2015 ROHS CE	ISO 9001:2015 ROHS CE	ISO 9001:2015 ROHS CE	ISO 9001:2015 ROHS CE	ISO 9001:2015 ROHS CE	ISO 9001:2015 ROHS CE	ISO 9001:2015 ROHS CE	ISO 9001:2015 ROHS CE