

## DS-PDPC12P-EG2-WB

### Detector de cámara PIR inalámbrico

PIRCAM es un detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado con cámara incorporada de alta calidad que puede proporcionar una solución ideal para la verificación de video a través de imágenes en movimiento transmitidas a un ARC o teléfonos personales a través de aplicaciones. Proteja sus instalaciones día y noche viendo imágenes en tiempo real para una respuesta rápida y precisa a eventos de alarma reales.



- Rango de detección: 12 m / 85,9 °
- Hasta 30 kg de inmunidad a mascotas
- SEC (Smart Environmental Control): procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D
- Diseño de lente IR polarizante para una iluminación nocturna más uniforme y excelentes tomas nocturnas
- Gran búfer de memoria integrado para almacenamiento de imágenes
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de instalación fácil
- Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida



## Especificación

	Modelo	DS-PDPC12P-EG2-WB
<b>Detección Actuación</b>	Método de detección	Infrarrojos pasivos, verificación de video
	Rango de detección	12 m
	Ángulo de detección	85,9 °
	Zonas de detección	52
	Velocidad detectable	0,3 hasta 2 m / s
	Sensibilidad	Automático, alto, mascota
	Inmunidad a mascotas	30 kilogramos
	Filtro de luz blanca	6500 lux
	Compensación de temperatura digital	Soportado
	Protección de la zona de fluencia	Soportado
<b>Característica</b>	Procesamiento digital	Soportado
	Óptica sellada	Soportado
	Protección contra manipulación	Delantero trasero
	Indicador de temperatura ambiental	Soportado
	Indicador de intensidad de señal	Soportado
<b>Video</b>	Ángulo de campo	88 ° (H), 68 ° (V)
	Tipo de imagen	JPEG
	Resolución	640 * 480, 320 * 240, 160 * 120
	Luz de relleno	Luz infrarroja
	Rango de llenado	12 m
	Interruptor día / noche	Clour / Negro & Blanco
<b>Interfaz</b>	Interruptor de alimentación	Inscribirse en Power Up
	Indicador LED	Azul (alarma)
<b>Transmisión</b>	Tecnología de transmisión	CAM-X inalámbrico
	Método de transmisión	RF bidireccional inalámbrico
	Frecuencia de transmisión	433 MHz
	Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
	Rango de transmisión (espacio libre)	800 metros
	Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código
<b>Eléctrico Características</b>	Fuente de alimentación	QR con pilas
	Tipo de Batería	CR123A × 3
	Voltaje típico	3 V
	Duración estándar de la batería	6 años
<b>General</b>	temperatura de operacion	- 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
	Temperatura de almacenamiento	-30 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) 10% a
	Operación Humedad	
	Dimensión (WxHxD)	72,2 mm × 120,5 mm × 56,7 mm 210 g
	Peso	
	Altura de montaje	1,8 hasta 2,4 m
	Método de montaje	pared
	Escenario de aplicación	Interior
Soporte	Pared opcional & Accesorio de techo	

## Accesorio

### Opcional

DS-PDB-IN-Soporte de pared Soporte de montaje en techo interno	Soporte de techo DS-PDB-IN Soporte de pared interno	DS-PDP-IN-CR123A Batería del detector interior
		

\*  
o

## Modelo disponible

DS-PDPC12P-EG2-WB

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com