

Llave de impacto LXT®

DTW251

18V • 1/2" • 230 Nm • 0 – 2.100
min⁻¹

Llave de impacto compacta y de alta eficiencia.

Llave de impacto compacta de 165 mm de longitud y 1/2". Su pequeño tamaño y peso ligero hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 230Nm. Una herramienta ideal para espacios reducidos. Una práctica luz LED para mayor iluminación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Máx. par de apriete atornillador impacto	230 Nm
Velocidad sin carga	0 - 2100 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3200 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	1/2 "
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M16
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	165 x 79 x 234 mm
Potencia máxima de salida	280 W
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de	11,0 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

