Los sujetadores plásticos para cable coaxial

Para asegurar y organizar cables coaxiales en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de redes.

Modelo	CB38	CB12	CB58	CB78	CB114	CB158	CB214
Especificaciones Generales							
Descripción	Sujetador para cable de 3/8	Sujetador para cable de 1/2	Sujetador para cable de 5/8	Sujetador para cable de 7/8	Sujetador para cable de 1-1/4	Sujetador para cable de 1-5/8	Sujetador para cable de 2-1/4
Material	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Montaje	Varilla roscada de 3/8" o M10	Varilla roscada de 3/8" o M10	Varilla roscada de 3/8" o M10	Varilla roscada de 3/8" o M10	Varilla roscada de 3/8" o M10	Varilla roscada de 3/8" o M10	Varilla roscada de 3/8" o M10
Dimensiones							
Alto	1.417 in | 36 mm	1.437 in | 36.5 mm	1.575 in | 40 mm	1.417 in | 36 mm	1.732 in | 44 mm	1.732 in | 44 mm	1.732 in | 44 mm
Ancho	1.776 in | 45.1 mm	2.323 in | 59 mm	2.756 in | 70 mm	2.756 in | 81.7 mm	4.41 in | 112.2 mm	5.276 in | 134 mm	6.03 in | 153.2 mm
Profundidad	0.787 in | 20 mm	0.984 in | 25 mm	1.377 in | 35 mm	1.5 in | 38.1 mm	2.11 in | 53.6 mm	2.756 in | 70 mm	3.07 in | 78 mm
Diámetro exterior de cable compatible, máximo	0.433 in | 11 mm	0.65 in | 16.5 mm	0.925 in | 23.5 mm	1.122 in | 28.5 mm	1.614 in | 41 mm	2 in | 51 mm	2.56 in | 65 mm
Diámetro exterior de cable compatible, mínimo	0.374 in | 9.5 mm	0.591 in | 15 mm	0.827 in | 21 mm	1.063 in | 27 mm	1.535 in | 39 mm	1.929 in | 49 mm	2.48 in | 63 mm
Tamaño Nominal	3/8 in	1/2 in	5/8 in	7/8 in	1-1/4 in	1-5/8 in	2-1/4 in
Especificaciones Ambientales							
Temperatura de funcionamiento	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C	-40 °C to +85 °C
UV Resistencia	≥1000 horas	≥1000 horas	≥1000 horas	≥1000 horas	≥1000 horas	≥1000 horas	≥1000 horas
Caracteristicas de Embalaje							
Embalaje	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa
Altura	0.787 in | 20 mm	1.575 in | 40 mm	1.65 in | 42 mm	1.65 in | 42 mm	1.811 in | 46 mm	2.835 in | 72 mm	3.15 in | 80 mm
Ancho	5.512 in | 140 mm	5.512 in | 140 mm	8.66 in | 220 mm	8.66 in | 220 mm	11.81 in | 300 mm	11.81 in | 300 mm	11.81 in | 300 mm
Profundidad	7.874 in | 200 mm	7.874 in | 200 mm	12.6 in | 320 mm	12.6 in | 320 mm	1.717 in | 450 mm	17.71 in | 450 mm	19.685in | 500 mm
Peso	0.269 lb | 0.122 kg	0.485 lb | 0.22 kg	0.811 lb | 0.368 kg	0.805 lb | 0.365 kg	1.676 lb | 0.76 kg	2.637 lb | 1.196 kg	3.28 lb | 1.488 kg
UOM	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas
Certificaciones							
Certificaciones y cumplimiento	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS