


HOJA TECNICA	
MATERIAL	REMATE PREFORMADO FABRICADO EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE CLASE "A" CON 0.68 oz ft ² DE RECUBRIMIENTO DE ZINC, FORMADO DE 3 VARILLAS HELICOIDALES, CON TERMINACION REBABADO, UNIDOS CON ADHESIVO, CON ABRASIVO DE ALUMINA DOBLADOS EN FORMA DE "U", MARCA DE INSTALACION COLOR NARANJA Y PIERNA CORTA PARA FACILITAR SU INSTALACION.
RANGO DE FUERZA SOSTENIDA	7467 LBS (33.3 KN)
RESISTENCIA A LA CORROSION	HAMBIENTES DE CONTAMINACION MODERADA
MARCA Y CLAVE DE COLOR	NARANJA
MASA	.154 lb (70 g)
ESPECIFICACIONES	ASTM A90
IDENTIFICACION	ETIQUETA AUTOADHERIBLE
EMPAQUE	CAJA DE CARTON RIGIDO

DIBUJO ILUSTRATIVO

00	28-MAR-2022	CA	CA	--	--	EMISION DE FT	 PREFORMED LINE PRODUCTS Preformados de México	
REV	FECHA DE REV	DIBUJO	ING APROB	CAL. APROB	NUMERO DE CAMBIO	DESCRIPCION	CONFIDENCIAL ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY Y SOLO PUEDE SER USADO CON PREVIA AUTORIZACION DE PLP	
TITULO DE DIBUJO PARA CLIENTE						TOLERANCIAS NO INDICADAS .xx ± .04 .xxx ± .030 x/xx ± 1/32 ANGLES 2°	UNIDADES	DIBUJO: CA FECHA: 28-MAR-2022 NUMERO DE CATALOGO PLP: GDE-2503 NUMERO DE PARTE PLP: 2002503 APROBO: CA FECHA: -- CLIENTE: NUMERO DE DIBUJO PLP: GDE-2503 APROBO: -- FECHA: -- HOJA No. 1 de 1 TAMANO DE HOJA: A REV: 00
REMATE PREFORMADO PARA CABLE GUIA DE .134" [3.6 mm] IZQUIERDO							SIN ESCALA	
