



DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

EL REMATE GDEADS-060 ESTA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SOSTENER CABLE OPTICO DIELECTRICO CON DIAMETRO DE 6 a 7mm SIN DAÑAR EL FORRO DEL CABLE. PROPORCIONA UN AGARRE UNIFORME A LO LARGO DEL REMATE QUE NO DAÑA LA FIBRA OPTICA, ES DE FACIL INSTALACION Y EN CASO DE SER NECESARIO PUEDE SER DESINSTALADO Y REINSTALADO SIN HERRAMIENTAS.

SE RECOMIENDA SOLO REINSTALAR EL REMATE UNA SOLA VEZ.

FABRICADO DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO QUE SOPORTA AMBIENTES COSTEROS.

GARANTIZADO POR 15 AÑOS.



HOJA TECNICA	
MATERIAL	REMATE FABRICADO EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO FORMADO DE 4 VARILLAS HELICOIDALES, CON TERMINACION REBABADO, UNIDOS CON ADHESIVO, DOBLADOS EN FORMA DE "U", PIERNA CORTA PARA FACILITAR SU INSTALACION
MASA	0.0601b [0.027kg]
TENSION MAXIMA DE SUJECION	2921b [1.3kN] SOBRE CABLE ADSS CONDUMEX 69136041BM
ESPEC.:	INTERNA PREFORMADOS DE MEXICO
MARCA Y CLAVE DE COLOR	AMARILLO
IDENTIFICACION	ETIQUETA AUTOADHERIBLE
EMPAQUE	CAJA DE CARTON RIGIDO

DIBUJO ILUSTRATIVO

03	20-Oct-2020	CA	--	--	--	SE ACTUALIZA RANGO	<b>PREFORMED LINE PRODUCTS</b> Preformados de México								
REV	FECHA DE REV	DIBUJO	ING. APROB.	CAL. APROB.	NUMERO DE CAMBIO	DESCRIPCION	CONFIDENCIAL ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY Y SOLO PUEDE SER USADO CON PREVIA AUTORIZACION DE PLP								
<b>TITULO DE DIBUJO PARA CLIENTE</b> <b>REMATE PREFORMADO PARA CABLE OPTICO DIELECTRICO CON DIAMETRO DE 6 a 7 mm</b>							TOLERANCIAS NO INDICADAS .XX ±.50[12.7] .xxx ±.250[6.35] ANGULO X°	UNIDADES pulgadas[mm] <b>SIN ESCALA</b>		DIBUJO: CA FECHA: 03-Abr-2014 APROBO: -- FECHA: -- APROBO: CA	FECHA: 03-Abr-2014 FECHA: -- FECHA: --	NUMERO DE CATALOGO PLP <b>GDEADS-060</b> CLIENTE:	NUMERO DE PARTE PLP <b>11520006</b> NUMERO DE DIBUJO PLP <b>GDEADS-060</b>	HOJA No. 1 de 1 TAMANO DE HOJA A	REV <b>03</b>