



DMU Hyxi

4G/WIFI

► Fácil de instalar

Plug-and-play, sin cableado adicional

► Seguro y confiable

Cifrado de transmisión de datos que garantiza seguridad de datos

Almacenamiento local, puntos de interrupción que permiten reanudar la carga sin pérdida de datos

► O&M inteligente

Compatible con comunicaciones múltiples Ethernet, WiFi y 4G

Compatible con actualización remota de software, configuración de parámetros y análisis de fallas de alarma.

Modelo de producto	HYX-DMU-W	HYX-DMU-4G
Comunicación al Microinversor		
Señal	Sub-IG	Sub-IG
Límite de datos de monitoreo de paneles solares	400	400
Comunicación con Hyxi Cloud		
Ethernet	RJ45×1, 100 Mbps	RJ45×1, 100 Mbps
Inalámbrico	Wi-Fi: 802.11b/g/n	4G TDD-LTE, FDD-LTE 3G: SCDMA 2G: GSM/GPRS
Intervalo de adquisición de datos	5 minutos	
Fuente de alimentación (adaptador)		
Tipo	Adaptador externo	
Voltaje/frecuencia de entrada del adaptador	100-240 V CA/50-60 Hz	
Voltaje/corriente de salida del adaptador	12 V/1 A	
Consumo de energía	1,5W	2,5W
Datos Generales		
Temperatura ambiente de funcionamiento	- 20 a +65°C	
Dimensiones (An*Al*Pr)	106*216*79 mm (con base)	
Peso	320g	
Enfriamiento	Enfriamiento natural	
Grado de protección	IP20	
Método de instalación	Montaje en escritorio / Montaje en pared	

*El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ver 11-202406

Tecnología Co., Ltd. de Zhejiang Hyxi.

www.hyxipower.com
soporte@hyxipower.com