



Inyector PoE solar sin interrupción

WI-PS302G-SAI

Visión general

WI-PS302G-UPS es un interruptor PoE versátil de 2 puertos con las funciones de interruptor PoE DC12V y interruptor PoE UPS, con refuerzo de voltaje interno, control de batería UPS, DC24V/48V conmutable y PoE conmutable de 48V y 24V.

Características

Como conmutador PoE de 12 V CC

Admite entrada de CC de 12 V desde el adaptador de corriente, la batería del vehículo o la energía solar

Un puerto de datos Ethernet 10/100/1000Mbps para conexión LAN

Proporcione una salida PoE estándar de 48 V IEEE802.3af/at, o conmutable a PoE de 24 V, la potencia máxima de salida es de 25 W

Proporcione una salida de CC de 12 V y 3 A (para NVR, enrutador, luz, etc.)

Proporcione una salida de 24 V/48 V CC (opcional)

Como conmutador PoE de UPS

Admite entrada de CA de 90 - 240 V

Compatible con batería de plomo-ácido y litio como energía de respaldo

Un puerto de datos ethernet 10/100/1000Mbps para conexión LAN

Proporcione una salida PoE estándar de 48 V IEEE802.3af/at, o conmutable a PoE de 24 V, la potencia máxima de salida es de 25 W

Proporcione una salida de CC de 12 V y 3 A (para NVR, enrutador, luz, etc.)

Proporcione una salida de 24 V/48 V CC (opcional)



Especificaciones

Productos	WI-PS302G-SAI
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	
Interfaz	2 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps (Negociación automática/MDI automático/MDIX)
Medios de red	10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) 100BASE-TX/1000Base-T: cable UTP categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo 100 m)
Cantidad de ventiladores	sin ventilador
El consumo de energía	30 W (máx. con dispositivo PoE conectado) 1 W máx. (sin salida PoE)
Fuente de alimentación	Salida DC: 1* 12V 3A Max y 1* 24/48V 30W Max Opcional
Entrada de batería	12V 30AH máx.
Puertos PoE (RJ45)	48V 802.3af/at PoE 30W o 24V PoE pasivo 24W DETECCIÓN AUTOMÁTICA
Capacidad de intercambio	4 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	2.98Mpps
Tabla de direcciones Mac	2K
Memoria de búfer de paquetes	1 MB
Marco gigante	10240 bytes
Nivel de protección	Protección contra rayos 6kV 6kV ESD Descarga de contacto
OTROS	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Dimensión del paquete	224x152x67mm
Dimensión del interruptor	170x73x47mm
Peso bruto	0,79 kg
Peso neto	0,51 kg
contenidos del paquete	1 x caja PoE 1 cable de alimentación. 1 x Guía del usuario
Temperatura de trabajo	-30 y ~ 70 y
Temperatura de almacenamiento	-30 y ~ 70 y
Humedad de trabajo	10%~90% HR sin condensación
Humedad de almacenamiento	5%~90% HR sin condensación



Tecnología inalámbrica-Tek limitada

Dirección: Sala 402 4F, Edificio de Tecnología BiaoFan, Bao'An

Avenida, ciudad de FuYong, distrito de Bao'An, ShenZhen

Sitio web: www.wireless-tek.com

Teléfono: 86-0755-32811290

Correo electrónico: sales@wireless-tek.com

Soporte técnico: tech@wireless-tek.com



Apoyo técnico



Gestión de la nube



Página Web de la compañía