

INFORMACIÓN TÉCNICA

Llave de impacto 18V LXT 210Nm 1/2"

DTW181Z

DTW181Z

Llave de impacto a batería Litio-ion de 18V con potente motor BL. Inserción de bulón.





Código EAN

0088381871303







INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA Dimensiones, LxAnxAl Tensión de la batería Tipo de batería Velocidad variable (interruptor) Inserción R.p.m baja R.p.m alta Freno eléctrico Emisión de vibración Incertidumbre (K) de vibración Presión sonora

0 - 1.300 Rpm 0 - 2.400 Rpm 10,50 m/seg² 1,50 m/seq² 95,00 dB(A) Potencia sonora 106,00 dB(A) Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A) Iluminación integrada Capacidad máx de tornillo M8 - M16 Par máx. de apriete 210 Nm I.p.m alta 0 - 3.600 ipm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Llave de impacto a batería Litio-ion de 18V con potente motor BL sin escobillas que proporciona 210 Nm de par de apriete.
- Tamaño reducido comparable a un 12V max., ligera y sencilla de trabajar.
- Inserción de 1/2", perfecta para vasos hasta M16.
- 2 velocidades y modo reversible "auto-stop". Detiene la máquina 0,2 segundos después de que el sistema de impacto deja de actuar. Ideal para aflojar quitando solo las primeras vueltas sin que caiga la tuerca.
- Parte delantera protegida con elastómero.
- Muy ergonómica, con elastómero antideslizante.
- Velocidad variable en el gatillo.
- Reversible.

Página del producto - www.makita.es



1.5 Ka

18 V

LXT

1/2"

144 x 79 x 235 mm















PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



197422-4

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B



Soporte

Manual de usuarios:

Imagen de recambio:

Etiqueta: