



Modelo: 90736

Cargador USB C UGREEN Nexode 100W GAN, Cargador Múltiple con 4 Puertos, PD/PPS Carga Rápida con 2M Cable Alimentación para MacBook Pro iPad Pro Air Galaxy S22 S21 iPhone 14 13 Steam Deck y Más



Cargador GaN con 4 Puertos

El cargador USB C UGREEN Nexode 100W con 4 puertos (3 USB C + 1 USB A) admite una salida total de hasta 100W, es compatible con casi todos los dispositivos, desde portátiles USB C hasta teléfono, Switch y más. El cable alimentación 2m permite colocar la regleta enchufes con mayor flexibilidad. Puede alimentar todos los dispositivos del escritorio con este compacto cargador múltiple.

Carga Rápida de 100W USB-C

Los puertos USB-C1 y USB-C2 del UGREEN cargador soportan hasta 100W de carga cuando se utilizan solos, lo que es suficiente para cargar tu MacBook Pro a toda velocidad. Los 4 puertos USB soportan varios protocolos de carga rápida como PD 3.0, PPS, QC 4+/ 3.0, FCP y AFC. La energía se distribuirá automáticamente entre los 4 puertos para una mejor carga.

Revolucionaria Tecnología GaN

El cargador UGREEN de carga rápida para iPhone y MacBook Air/ Pro optimiza su experiencia de carga con la tecnología GaN. El tamaño de 8,7x8,4x3cm es más pequeño y compacto mientras que le ofrece aún más potencia. El diseño moderno y compacto hace que este cargador USB C sea un gran compañero de viaje.

Amplia Compatibilidad

El cargador USB-C es compatible con MacBook Pro, MacBook Pro/ Air M2, iPad Pro, iPhone 14/ 14 Pro/ 13/ 13 Pro Max/ 12/ 11/ XR/ XS/ SE 2022, Galaxy S22/ S22+ / S22 Ultra/ S21 Ultra/ S21/ S20/ Note 20/ Tab S7/ S7+/ S6, Steam Deck, etc. Nuestra cargador USB C se puede utilizar en cualquier interior como en casa, dormitorio, cocina, oficina, etc.

Carga Fiable y Segura

Está equipado con chips inteligentes para proteger sus dispositivos de cortocircuitos, sobretensión, sobrecalentamiento y sobre corriente, manteniéndole a usted y a su dispositivo seguro. La gran resistencia al fuego UL94-V0 y la robusta carcasa para PC garantizan una carga rápida y segura.

Especificaciones:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 1.8 A máx. Máx.

Salida de puerto:

USB-C1/USB-C2: 5,0 V = 3,0 A 9,0 V = 3,0 A 12,0 V = 3,0 A 15,0 V = 3,0 A 20,0 V = 5,0 A 3,3-21,0 V = 5,0 A 100,0 W máx.

USB-C3: 5,0 V = 3,0 A 9,0 V = 2,5 A 12,0 V = 1,87 A 22,5 W máx.

USB-A: 5,0 V = 3,0 A 9,0 V = 2,0 A 12,0 V = 1,5 A 10,0 V = 2,25 A 22,5 W máx.

Salida Total: 100 W Máx.

Protección:

Protección Contra Sobre Voltaje de Entrada, Protección contra Sobre Corriente, Sobre Calentamiento y Cortocircuito de Salida

Protocolos:

USB-C: PD3.0 PPS QC4+ (QC4.0/QC3.0) SCP (10V2.25A) FCP AFC APPLE 5V2.4A BC1.2

USB-A: SCP (10V2.25A) QC3.0 FCP AFC APPLE 5V2.4A BC1.2