

UPS / NO-BREAK DE 1200 VA

Sistema de Energía Interrumpible de Línea Interactiva

epcom[®]
POWER ⚡ LINE

EPU1200LCD

Características:

- Display de LCD.
- Microprocesador basado en control digital.
- Autosensado de frecuencia.
- Sistema de alarma humanizada.
- Autotest en el encendido.
- Inicio fresco.
- Autoreinicio cuando el suministro es restablecido.
- Onda senoidal simulada de salida.
- Administración inteligente de batería.
- Cortocircuito, sobrecarga en batería / sobredescarga, sobrecarga, protección contra sobretensiones.
- Carga automática en modo apagado.
- Apagado sin carga opcional.
- Puerto de comunicación opcional RS-232 / USB y protección para RJ-11 / RJ-45 (opcional).



Modelo	EPU1200LCD	
Capacidad	1200 VA/ 720 W	
Entrada		
Voltaje	100 Vca / 110 Vca / 120 Vca ± 10%	
Frecuencia	50 / 60Hz ± 1% (auto-sensado)	
Salida		
Voltaje	100 Vca / 110 Vca / 120 Vca ± 10%	
Frecuencia	50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensado)	
Forma de onda	Onda senoidal simulada	
Tiempo de transferencia	Típico 2 ~ 7 ms	
Baterías		
Voltaje CC	12 Vcc	
Configuración	2 x 12 Vcc / 7.0 Ah	
Tiempo de recarga	6 ~ 8 h	
Comunicación		
USB / RS232 / SNMP (opcional)	Compatible Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/8/10	
Otros		
Conectores	6 conectores NEMA 5-15R (4 de respaldo y 2 de protección)	
Protecciones	Cortocircuito – Sobrecarga de batería – Sobredescarga – Sobrecarga – Sobretensión - Protector RJ-45	
Humedad	20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 (no condensado)	
Nivel de ruido	≤ 45 dB (1 m)	
Información de empaque	Peso neto/bruto (kg)	10.7 / 11.2
	Dimensiones (mm)	
	Ancho x Alto x Profundidad	140×345×170
	Dimensiones de empaquetado (mm)	
Ancho x Alto x Profundidad	198×406×245	