

Hoja de especificaciones

Extractor de eARC HDMI de 18 Gbps

Técnico	
Cumplimiento HDMI	HDMI 2.0b
Cumplimiento HDCP	HDCP 2.3 / 1.x
Ancho de banda de video	18 Gbps
Resolución de video	Hasta 4k2k@60Hz 4:4:4
Profundidad de color	8 bits, 10 bits, 12 bits (1080p@60Hz) 8 bits (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8/10/12 bits (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0)
Espacio de color	RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
Formatos de audio HDMI	PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
Protección ESD	Modelo humano: ±8kV (descarga por aire) y ±4kV (descarga por contacto)
Conexiones	
Entrada	1x HDMI Tipo A [19 pines, hembra]
Salida	2x HDMI Tipo A [19 pines, hembra]
Mecánico	
Carcasa	Aluminio
Color	Plata
Dimensiones	65 mm (Ancho) x 70 mm (Profundidad) x 27 mm (Altura)
Peso	83 g
Alimentación	USB 5Vcc / 500mA
Consumo de energía	1.75 W (Máx.)
Operación	
Temperatura de operación	32 - 104°F / 0 - 40°C
Temperatura de almacenamiento	-4 - 140°F / -20 - 60°C
Humedad relativa	20 - 90% RH (sin condensación)