INTERRUPTOR ED6

MCCB SENTRON

PARTE 1.- GENERAL

1.1 Carácteristicas

A. Interruptor termomágnetico tipo Sentron modelo ED2 de 1, 2 y 3 Polos, de marco de 100Amp., (10KA en 240vca), para montaje en gabinete N1 y N3R, tableros 3WLPACK, FC y SBM; así como en Panelboard P1, usando las estructuras de montaje necesarias para la instalación y operación apropiada. Estos interruptores son calibrados para 40°C, sin derating. y para 400Hz. Se pueden conectar estos equipos en forma reversibles.

1.2 NORMAS Y CLASIFICACIONES RELACIONADAS

A. Los interruptores Sentron y todos sus componentes están diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las ultimas normas aplicables siguientes:
   1. UL 489, Molded Case Circuit Breakers and Circuit Breaker Enclosures
   2. Clasificado para uso HACR
   3. Los ED6 de 1 polo son certificados sólo con CSA (no con UL)
   4. Temp. De operación -10°C a 40°C

1.3 NÚMERO DE CATÁLOGOS

ED2	ETIQUETA AZUL
Rango de continuidad de corriente a 40°C	1 Polo 347VCA No. De catálogo
15	MX:ED61B015
20	MX:ED61B020
25	MX:ED61B025
30	MX:ED61B030
35	MX:ED61B035
40	MX:ED61B040
45	MX:ED61B045