



Teclado IQ

Teclado de pantalla táctil para paneles IQ



Alcance y confiabilidad

Experimente menos molestias con la comunicación por radio inalámbrica de grado militar a largas distancias, independientemente de los materiales de construcción, como hormigón, acero, madera y más.



Mayor eficiencia de costos

La estación de armado con teclado a un precio competitivo y con una vida útil prolongada de la batería ayuda a reducir los gastos de instalación y mejora la productividad del distribuidor y del instalador, lo que significa mayores ganancias para su negocio.



Diseño moderno y elegante

La tecnología táctil elegante e intuitiva permite una respuesta táctil rápida y sensible que no se ve afectada por contaminantes como la suciedad, el polvo y el uso diario.



Flexibilidad en los mercados verticales

Abordar las necesidades de los usuarios finales residenciales y comerciales ayudándolos a proteger lo que más les importa con la misma fácil instalación.

Presupuesto

Modelos	Teclado IQ-PG, teclado IQ Prox-PG (incluye etiquetas de proximidad)
Interfaz	Alfombrilla de teclado táctil capacitiva (teclas 0-9, *, #, Armado permanente, Armado ausente, Armado nocturno)
Inalámbrico	PowerG 912-919 MHz, 868 MHz, 433 MHz. Los modelos listados por UL solo funcionan en la banda de 912-919 MHz.
Indicador LED	LED de estado (problema, armado, estado)
Zumbador	1-para pulsaciones de teclas, pitidos y alarmas
Interruptor de seguridad	Manipulador de pared y recinto
Batería	4 x AA: utilice únicamente pilas alcalinas Energizer AA de 1,5 V
Dimensión	6,1" de alto x 4,6" de ancho x 0,91" de profundidad 155 mm x 117 mm x 23 mm
Montar	Placa posterior, solo montaje en pared
Certificación UL/cUL/ULC	Unidad de control de alarma contra incendios y robos residenciales UL/cUL y contra robos comerciales UL/ULC. Cumple con las normas: UL985, UL1023, UL2610, ULC-S545, ULC-S304
Certificación FCC/IC	Identificación de la FCC: 2AAJXQS-IQKP IC: 11205A-QSIQKP
Temperatura de funcionamiento	14 a 131 °F - 10 a 55 °C Hasta 93% de humedad relativa, uso exclusivo en interiores, lugares secos y ordinarios (*)
Temperatura de almacenamiento	- 41,8 a 185 °F - 40 a 85 °C Hasta 95% de humedad relativa, solo en interiores, lugares secos y ordinarios (*)

(*) Nota: UL solo ha verificado el funcionamiento en temperaturas de 32 °F a 120,2 °F, 0 °C a 49 °C y hasta 93 % de humedad relativa.



Para los modelos IQ Keypad-Prox PG