


MSR 320 Base de detector convencional con relé



Para uso según el estándar británico, el detector de la serie 320 se monta en la base de detector convencional con relé MSR 320.

La base MSR 320 se proporciona con un relé integrado que cuenta con contactos NO/C/NC para aplicaciones de conmutación (por ejemplo, compuertas, retenedores de puerta, etc.).

La unidad de detector se puede proteger contra la extracción no autorizada con una barra de bloqueo desmontable.

Nota

Para la resistencia RFL, consulte las instrucciones de la central de incendios.

Notas de montaje para la base MSR 320

- Las bases están preparadas para la instalación de cableado de superficie en cuatro posiciones con salidas preparadas.
- El cableado empotrado se tiende a través del centro de la base.
- Mantenga el cable de protección lo más corto posible y aíslelo.

Especificaciones técnicas

Conexiones	Fuente de alimentación (0 V, +V) a1/a2, b1, b2 Punto C Malla Relé (NO, C, NC)
Carga de contacto relé	1 A a 30 V CC
Material de la carcasa	ABS (Novodur)
Color de la carcasa	parecido a RAL 9010
Dimensiones	Ø 120 x 22,7 mm
Peso	82 g

Información sobre pedidos

MSR 320 Base de detector convencional con relé

MSR 320

para Gran Bretaña

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security,sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by