

PRO - Series UPS Interactiva

Los UPS de alto rendimiento de la serie PRO con regulador de voltaje automático conservan la vida útil de la batería para un alto tiempo de funcionamiento de alta eficiencia.

Características:

- Fuente de alimentación ininterrumpida
- Pantalla LCD
- Corrige caídas de tensión y sobretensión.
- tomacorrientes con batería
- Regulador automático de voltaje "AVR"
- 4 puertos de carga USB 2.1 A
- Tamaño compacto, ligero
- Amplia ventana de voltaje de entrada
- Compatible con generador e inversor
- 3 años de garantía

Especificaciones

MODELO		AB-PRO750T	AB-PRO1000T	AB-PRO1500T	AB-PRO2000T					
Descripción		UPS de línea interactiva con control inteligente por microporcesador								
Capacidad	VA / Watts	750VA / 375 W	1000VA / 600 W	1500VA / 900 W	2000 VA / 1200 W					
Entrada	Voltaje nominal	110-120 VAC, NEMA 5-15P								
	Rango de voltaje	80VAC ~ 145 ± 5% VAC								
	Frecuencia	50/60 Hz (detección automática)								
Salida	Voltaje (Mode en baterías)	± 10%								
	Frecuencia	50/60 Hz (Igual al de la entrada)								
	Regulador de Voltaje	1 etapa reductora & 1 etapa elevadora								
	Tipo de onda	Modificada senoidal								
	Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms								
	Tomacorrientes	(8) NEMA 5-15R; (4) con respaldo de batería								
Batería	Tipo / Número	12v 7 Ah * 1	12v 9 Ah * 1	12v 9 Ah * 2	12v 9 Ah * 2					
	Tiempo típico de recarga	4-6 horas para el 90% de capacidad								
Características	Protección de picos	325 Joules		600 Joules						
	Puertos	USB / 2 USB Cargador de 2.1 Amp.		RJ45 / 4 USB Cargador de 2.1 Amp.						
	Pantalla LCD	Pantalla	Voltaje de entrada y salida, capacidad de la carga y de batería, modo de operación							
	Sobrecarga	Muestra capacidad y suena cada 0.5 segundos								
	Recarga inteligente con el ups apagado	Línea presente								
	Indicadores auditivos	Mode de Baterías	Muestra modo en batería, capacidad de la batería y suena cada 10 segundos							
		Batería baja	Muestra modo en batería, capacidad baja en la batería y suena cada segundo							
		Falla	Muestra error de salida, carga de salida superior al 100% y sonido continuo							
			< 5000 metros							
			0° C ~ 40° C							
Ambientales	Altura	0% ~ 90% (sin condensar)								
	Temperatura	< 40 dB at 1 metro								
Humedad										
Ruido										

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

AB-PRO750T ~ AB-PRO2000T

IDEAL PARA USO EN CASA Y OFICINA

Proteja su Computadora y periféricos, como Impresoras, Enrutadores, Módems, Sistemas de Teatro en Casa.

PRO750T & 1000T

PRO1500T & 2000T

Vista de frente

Vista de frente



Vista posterior

Vista posterior

2 y 4 USB

Puertos de carga