


Semforo Peatonal Dinamico PROLIGHTPASD 200 mm



Conexiones:



Negro : Comun
Red : Luz Roja
Verde : Luz verde

Imagen del Producto:



Características:

- Diseño novedoso.
- Bajo consume de energia.
- Alta eficiencia y brillo.
- Gran Angulo de vision.
- Larga vida util mas de 80,000 horas.
- Sellado multicapa e impermeable.
- Lente optico y buena uniformidad del color.
- Larga distancia de visualizacion.
- Cumple con CE, GB14887-2007

Informacion tecnica:

Color	LED Qty	Light Intensity	Wave length	Viewing angle		Power	Working Voltage	Housing Material
				L/ R	U/D			
Red	66pcs	$\geq 5000\text{cd/m}^2$	$625\pm 5\text{nm}$	30°	30°	$\leq 7\text{W}$	85V-265VAC 50/60HZ	PC UV resistant
Green	96pcs	$\geq 5000\text{cd/m}^2$	$505\pm 5\text{nm}$	30°	30°	$\leq 9\text{W}$		

Medidas :

Carton size	QTY	GW	NW	Wrapper	Volume(m ³)
0.67*0.32*0.24m	1pcs/carton	5.94Kg	4.96Kg	K=K Carton	0.06

Empaque :

Name	Light	L Bracket	Sun visor	M4×10 Screw	M4×20 Screw	Terminal cover & terminal cover gasket	Using manual	certificate
Qty.(pcs)	1	2	2	8	4	1	1	1

Instalacion:

