

DESTACADO



Conductor de cableado de ranura estrecha Panduit FC1.5X1.5LG2

FC1.5X1.5LG2

Conductor de cableado de ranura estrecha Panduct FC1.5X1.5LG2 sin plomo, diseño de rastrillo/ranura estrecha para espaciado de componentes de alta densidad. Las hendiduras superior e inferior permiten extraer secciones de paredes laterales y rastrillos. Clase de combust. UL 94 de V-0 con temperatura de uso continuo reconocida por UL de hasta 122°F (50°C). Con orificios de montaje. PVC sin plomo. 1.62" x 1.75" (41.1 mm x 44.5 mm) y 6.6' (2.0 m) L. Cubierta incluida. Gris claro.

Especificaciones

Aplicación	El diseño de rastrillo/ranura estrecha proporciona más ranuras para encajar el espaciado de las aplicaciones del bloque de terminales de alta densidad
Tipo de producto	Base/Cubierta
Color	Gris claro
Número de pieza de cubierta	C1.5LG2
Grado de inflamabilidad	UL94V-0
Incluye	Base y cubierta
Cumple las normas	Cumple con la directiva RoHS, reconocido por UL, cumple con CE, aprobado por CSA
Material	PVC
Método de montaje	Orificios de montaje
Sistema de medición	Métrico
Estilo de conductor de cableado	Conductor de cableado de ranura estrecha
Tipo de conductor de cableado	F
Altura total (in)	1.62
Altura total (mm)	41.1
Longitud total (ft)	6.5
Longitud total (m)	2
Anchura total (in)	1.75
Anchura total (mm)	44.5
Ancho de ranura (in)	0.2
Ancho de ranura (mm)	5
Submarca	Panduct™