

# LÉASE ANTES DE INSTALAR

**Nombre de producto:** PANEL DE PARCHEO

**Marca:** Linkedpro

**Modelos:** Este manual es aplicable a todos los paneles de parcheo (Patchpanels) modulares de Linkedpro, incluidos los en los tipos UTP, FTP y STP.

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)

1. Fije el panel al rack o pared según aplique y atornille en los extremos.
2. Inserte el jack por la parte posterior del panel.
3. Desferrar el cable de red.
4. Inserte el jack por la parte posterior del panel.
5. Posteriormente separe los cables y corte la cruceta.
6. Destrence los pares y ordénelos de acuerdo al estándar T568A o T568B.
7. Hacer un corte de los pares del cable en forma diagonal para que sea más fácil introducirlos y ordenarlos en el jack.
8. Introduzca los pares por la parte superior del jack y coloque la herramienta de impacto en posición vertical hacía la ranura del jack.
9. Ejercer presión hacía abajo y corte los hilos del cable.

Para más información, favor de consultar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) realizando una búsqueda por modelo e ingresando a la sección "**DESCARGAS**" en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525

***SYSCOM***<sup>®</sup>

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN. S.A. DE C.V.  
AVE 20 DE NOVIEMBRE #805 COL. CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIH. 31000