



# SBE TECH

**FICHA TECNICA**

## CONECTOR PREPULIDO LC MULTIMODO SBE-CONPPLCMM3

### DESCRIPCIÓN

Conector prepulido LC para fibra óptica multimodo con núcleo de 50 $\mu$ , de rápida instalación, disponible para terminación en cable de 900 $\mu$ m, reutilizable y alta durabilidad, excelente para terminación de fibra óptica multimodo OM2 y OM3



ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS	
Tipo de conector:	Simplex LC/UPC	<b>Conectores pre-pulidos multimodo OM2 y OM3, 50/125:</b>	
Color del conector:	Azul	SBE-CONPPSCMM3	SC
Material del conector:	Plástico	<b>Conectores pre-pulidos monomodo 9/125:</b>	
Diámetro de férula :	1.25mm	SBE-CONPPSCSM	SC
		SBE-CONPPLCSM	LC
		SBE-CONPPSCSMAPC	SC/APC
		<b>Cortadora de precisión para fibra óptica:</b>	
		SBE-CFOD	
		<b>Localizador visual de fallas profesional:</b>	
		SBE-EM1000	
		<b>OTDR rango dinámico hasta 120km:</b>	
		SBE-OTDR-B	
		<b>Bonina de lanzamiento monomodo G.652D:</b>	
		SBE-BL1KSM	1 km
		<b>Empalmadora de fusión 6 núcleos:</b>	
		SBE-FS3K	
		<b>Medidor de potencia 850-1625nm:</b>	
		SBE-MP292302-10K	
		<b>Fuente de luz 1310-1550nm:</b>	
		SBE-FL292345355	
		<b>Identificador de tráfico:</b>	
		SBE-IT300	
		<b>Tijeras para cortar aramida (Kevlar):</b>	
		SBE-KS-I	
		<b>Pinzas desforradoras de recubrimiento:</b>	
		SBE-S144H	
		<b>Pinzas desforradoras para cable DROP figura mariposa:</b>	
		SBE-DESFORDROP	
		<b>Distribuidor óptico montaje en rack 19":</b>	
		SBE-DFO18D	Para 3 Placas
		SBE-DFO36D	Para 6 Placas
		<b>Placas con acopladores multimodo para distribuidores ópticos:</b>	
		SBE-65C	6 dúplex SC
		SBE-6LC	6 dúplex LC
		SBE-65T	6 simplex ST
		<b>Limpiador de conectores y puertos de equipo de un solo clic:</b>	
		SBE-ICLICKSC/ST/FC	SC, ST y FC
		SBE-ICLICKLC/MU	LC y MU
		<b>Limpiador de cassette (jabonera):</b>	
		SBE-FCBOX600	
INFORMACIÓN TÉCNICA			
Concentricidad de la férula:	MM < 1 $\mu$ m		
Tolerancia del diámetro de la férula:	$\pm$ 10 $\mu$ m		
Tolerancia del diámetro interno de la férula:	$\pm$ 0.5 $\mu$ m		
Capsula de empalme:	Con gel tixotrópico como bloqueador de humedad		
Reutilizable:	Hasta 5 veces		
CARACTERÍSTICAS			
Tipo de fibra:	MM Núcleo de 50 $\mu$ m OM3		
Diámetro de la fibra:	125 $\mu$ m		
Pérdida de inserción:	< 0.20 dB		
Temperatura de almacenamiento:	-40 °C +85 °C		
Temperatura de operación:	-40 °C +75 °C		
APLICACIONES			
El conector LC prepulido de SBE TECH, ofrece una rápida y eficaz terminación de fibra óptica multimodo, es compatible con fibras ópticas OM2 y OM3.			