



SBE TECH

FICHA TECNICA

CONECTOR PRE-PULIDO SC MONOMODO SBE-CONPPSCSM

DESCRIPCIÓN

Conector SC pre-pulido para fibra óptica monomodo, de rápida instalación, disponible para terminación en cable con tubo apretado de 900µm y cable con forro externo de 3mm, reutilizable y alta durabilidad, excelente opción para terminación de fibra óptica monomodo



ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS	
Tipo de conector:	Simplex SC/UPC	Conectores pre-pulidos multimodo OM2 y OM3, 50/125:	
Color del conector:	Azul	SBE-CONPPSCMM3	SC
Material del conector:	Plástico	SBE-CONPPLCMM3	LC
Diámetro de férula:	2.5mm	Conectores pre-pulidos monomodo 9/125:	
		SBE-CONPPLCSM	LC
		SBE-CONPPSCSMAPC	SC/APC
		Cortadora de precisión para fibra óptica:	
		SBE-CFOD	
		Localizador visual de fallas profesional:	
		SBE-EMI000	
		OTDR rango dinámico hasta 120km:	
		SBE-OTDR-B	
		Bonina de lanzamiento monomodo G.652D:	
		SBE-BLI1KSM	1 km
		Empalmadora de fusión 6 núcleos:	
		SBE-FS3K	
		Medidor de potencia 850-1625nm:	
		SBE-MP292302-10K	
		Fuente de luz 1310-1550nm:	
		SBE-FL2923453S5	
		Identificador de tráfico:	
		SBE-IT300	
		Tijeras para cortar aramida (Kevlar):	
		SBE-KS-1	
		Pinzas desforradoras de recubrimiento:	
		SBE-S144H	
		Pinzas desforradoras para cable DROP figura mariposa:	
		SBE-DESFORDROP	
		Distribuidor óptico montaje en rack 19":	
		SBE-DFO18D	Para 3 Placas
		SBE-DFO36D	Para 6 Placas
		Placas con acopladores monomodo para distribuidores ópticos:	
		SBE-6SCSM	6 dúplex SC
		SBE-6LCSM	6 dúplex LC
		SBE-6SCAPCSM	6 'dúplex SC/APC
		Limpiador de conectores y puertos de equipo de un solo clic:	
		SBE-1CLICKSC/ST/FC	SC, ST y FC
		SBE-1CLICKLC/MU	LC y MU
		Limpiador de cassette (jabonera):	
		SBE-FCBOX600	
INFORMACIÓN TÉCNICA			
Concentricidad de la férula:	SM < 1µm		
Tolerancia del diámetro de la férula:	± 10 µm		
Tolerancia del diámetro interno de la férula:	± 0.5 µm		
Capsula de empalme con gel como bloqueador de humedad			
CARACTERÍSTICAS			
Tipo de fibra:	SM G.652D		
Diámetro de la fibra:	125 µm		
Pérdida de inserción:	< 0.25 db		
Temperatura de almacenamiento:	-40 °C +85 °C		
Temperatura de operación:	-40 °C +75 °C		
APLICACIONES			
El conector SC pre-pulido de SBE TECH, ofrece una rápida y eficaz terminación de fibra óptica monomodo, diseñado para terminación de cables con tubo apretado o cables FTTx de 3mm de diámetro.			