



GABINETE DE PARED 4UR SBE-GNLPARI9X4UR

DESCRIPCIÓN

Gabinete para telecomunicaciones diseñado para alojar equipamiento con medida estándar de 19", de montaje en pared, construido de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones, permiten una fácil instalación y administración tanto del equipamiento activo como del cableado.



ESPECIFICACIONES			
Acero Rolado en Frío	SPCC 1.2 mm		
Riel 19"	SPCC 2.0 mm		
Color:	RAL7035; RAL9004		
Puerta delantera:	Cristal templado		
Puerta trasera:	Sólida		
Capacidad de carga estática:	30 kg		
Ruedas grado industrial y tornillos niveladores incluidos			
INFORMACIÓN TÉCNICA			
Cumple con los estándares:			
ANSI/EIA RS-310-D / IEC60297-2 / DIN41494 PART I / DIN41494 PART7			
Dimensiones exteriores:	Ancho	Profundidad	Alto
SBE-GNLPAR4UR	600 mm	450 mm	295 mm
CARACTERÍSTICAS			
Paneles inferior/superior:	Habilitados para entrada de cableado		
Paneles laterales:	Desmontables		
Ventilación superior:	Extractores 120VCA 60Hz (No incluidos)		
Puerta delantera:	Cristal templado 5mm		
Puerta trasera:	Acero SPCC 1.2 mm		
APLICACIONES			
Estructura confiable y sólida, diseño compacto, lo cual permite una gran versatilidad de configuración en el interior del gabinete, para lograr una efectiva y fácil instalación de accesorios o equipamiento activo.			

PRODUCTOS RELACIONADOS

Panel ciego:

SBE-PC001	1UR
SBE-PC002	2UR

Barra de contactos horizontal con supresor de picos:

SBE-TC006VS	6 contactos simples
SBE-TC010SP	5 contactos dobles

Charolas:

SBE-CT1910	Fija 10"x19"
SBE-CDES1910R	Deslizable 10"x19"
SBE-C1914	Fija 14"x19"
SBE-CF1918	Fija 18"x19"
SBE-CF1915	Fija 15"x19"

Ventiladores:

SBE-J2VENT	juego de 2
SBE-J1VENT	1

Lámpara:

SBE-LAMP	1
----------	---