



GABINETE DE PARED 10 UR SBE-GPAR10UR

DESCRIPCIÓN

Gabinete para telecomunicaciones diseñado para alojar equipamiento con medida estándar de 19", de montaje en pared y 10 UR de capacidad, construido de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones, permiten una fácil instalación y administración tanto del equipamiento activo como del cableado.



| ESPECIFICACIONES | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|---------------|
| Acero Rolado en Frío | SPCC 1.2 mm | | | |
| Riel 19" | SPCC 2.0 mm | | | |
| Color: | RAL7035; RAL9004 | | | |
| Puerta delantera: Cristal templado | Puerta trasera: Sólida | | | |
| Capacidad de carga estática: | 50 kg | | | |
| Riles deslizables hacia el frente para facilitar la instalación y administración del equipamiento | | | | |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | | | | |
| Cumple con los estándares: | | | | |
| ANSI/EIA RS-310-D / IEC60297-2 / DIN41494 PART1 / DIN41494 PART7 | | | | |
| <i>Dimensiones exteriores:</i> | <i>Ancho</i> | <i>Profundidad</i> | <i>Altura</i> | |
| SBE-GPAR10UR | 600 mm | 450 mm | 630mm | |
| <i>Dimensiones útiles:</i> | <i>Ancho</i> | <i>Profundidad</i> | <i>Capacidad</i> | <i>Altura</i> |
| SBE-GPAR10UR | 19" | 350 mm | 10UR | 450mm |
| CARACTERISTICAS | | | | |
| Paneles inferior/superior: | Habilitados para entrada de cableado | | | |
| Paneles laterales: | Desmontables con chapa y llave incluidos | | | |
| Ventilación superior: | Hasta dos extractores 120VCA 60Hz (No incluidos) | | | |
| Puerta delantera: | Cristal templado 5mm con chapa y llave incluidos | | | |
| Puerta trasera: | Sólida de Acero SPCC 1.2 mm, atornillable, no abisagrada | | | |
| APLICACIONES | | | | |
| Estructura confiable y sólida, diseño compacto, lo cual permite una gran versatilidad de configuración en el interior del gabinete, bastidor deslizable para lograr una efectiva y fácil instalación de accesorios o equipamiento activo. | | | | |
| PRODUCTOS RELACIONADOS | | | | |
| Organizador 1UR Horizontal: | | | | |
| SBE-OH1UR | sencillo | | | |
| Organizador 2UR Horizontal: | | | | |
| SBE-OH2UR | Frontal | | | |
| SBE-OH2URD | Doble | | | |
| Panel ciego: | | | | |
| SBE-PC001 | 1UR | | | |
| SBE-PC002 | 2UR | | | |
| Barra de contactos vertical: | | | | |
| SBE-TC012 | 6 contactos dobles | | | |
| SBE-TC020 | 10 contactos dobles | | | |
| SBE-TC010SPV | 10 con supresor Picos | | | |
| Barra de contactos horizontal con supresor de picos: | | | | |
| SBE-TC006VS | 6 contactos simples | | | |
| SBE-TC010SP | 5 contactos dobles | | | |
| Charolas: | | | | |
| SBE-CT1910 | Fija 10"x19" | | | |
| SBE-CDES1910R | Deslizable 10"x19" | | | |
| SBE-C1914 | Fija 14"x19" | | | |
| SBE-CF1918 | Fija 18"x19" | | | |
| SBE-CF1915 | Fija 15"x19" | | | |
| Ventiladores: | | | | |
| SBE-J2VENT | juego de 2 | | | |
| SBE-J1VENT | 1 Pieza | | | |
| Tornillos | | | | |
| SBE-JTE1224-N | | | | |
| Cordón de parcheo categoría 6A, 1 m: | | | | |
| SBE-PCC6A1.0M-GY | Gris | | | |
| SBE-PCC6A1.0M-BL | Azul | | | |
| Cordón de parcheo categoría 6A, 2 m: | | | | |
| SBE-PCC6A2.0M-GY | Gris | | | |
| SBE-PCC6A2.0M-BL | Azul | | | |
| Cordón de parcheo categoría 6A, 3 m: | | | | |
| SBE-PCC6A3.0M-GY | Gris | | | |
| SBE-PCC6A3.0M-BL | Azul | | | |
| Panel de parcheo 24 puertos modular categoría 6A: | | | | |
| SBE-PMOD6A-24 | | | | |
| Plug RJ45 Categoría 6A: | | | | |
| SBE-PLUGRJ45C6A | | | | |