



## CONVERTIDOR DE MEDIOS 25KM WDM SBE-MCWDM1F

### DESCRIPCIÓN

Los convertidor de medios SC fast ethernet mono-modos 1310nm 1550 nm WDM 25Km, transforman los medios de transmisión de la señal ethernet a fibra óptica. Puede extender la distancia de transmisión a varios kilómetros



ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS
Material:	Cuerpo metálico de aluminio	<b>Medidor de potencia 850-1625nm con VFL para hasta 10km:</b> SBE-MP292302-10K
Dimensiones:	175mm * 26mm * 26mm	<b>Fuente de luz laser 1310, 1490 y 1550nm:</b> SBE-FL2923453S5
Peso:	170g	<b>Identificador de trafico para longitudes de 800 a 1700nm:</b> SBE-IT300
Botón:	Indicador	<b>OTDR rango dinámico 32/30dB con VFL:</b> SBE-OTDR-B
Tipo de fibra compatible:	Monomodo	<b>Bobina de lanzamiento monomodo 1 km:</b> SBE-BL1KSM
		<b>Pinzas para coaxial y conectores de fibra óptica:</b> SBE-PCOAXFIB
INFORMACIÓN TÉCNICA		<b>Empalmadora de fusión alineación por núcleo:</b> SBE-FS3K
Longitud de onda de salida:	1310/1550 nm	<b>Cortadora de precisión para fibra óptica:</b> SBE-CFOD
Conector de fibra óptica:	SC/UPC	<b>Kit de pulido para conectorización de fibra óptica:</b> SBE-F3033 Kit
Temperatura de operación:	0~60°C	<b>Microscopio 200X:</b> SBE-EM200X
Temperatura de almacenamiento:	-20~70°C	<b>Cortadora de fibra tipo pluma:</b> SBE-JO18A
		<b>Pinzas peladoras 250 y 900µm, 2 y 3mm:</b> SBE-S144H
CARACTERISTICAS		<b>Tijeras para cortar aramida:</b> SBE-KS699
Tapa protectora contra polvo		<b>Toallas húmedas pack 5 piezas:</b> SBE-F10
Tecnología DWM		<b>One click cleaner's:</b> SBE-ICLICKLC/MU LC y MU SBE-ICLICKSC//ST/FC SC, ST Y FC
Distancia Máxima 25 KM		<b>Cassette limpiador "jabonera":</b> SBE-FCBOX600
		<b>Cortadora transversal de tubo holgado:</b> SBE-TTS
APLICACIONES		
Los convertidores de medios son equipos que permiten extender un enlace, al permitir la conexión de dos redes que de otra forma resultarían incompatibles, ya sea por su velocidad, modo de transmisión o el medio físico por el que viaja la señal		