



Detector Fotoeléctrico de 3 Rayos con Celda Solar

Características Generales:

- Larga capacidad de la celda solar.
 - Bajo consumo.
 - 4 canales de frecuencia seleccionables, anti-interferencias.
 - Fácil alineación de los rayos.
 - Circuito MCU mejora la estabilidad y precisión de la señal.
 - Ángulo de alineación: $\pm 90^\circ$ horizontalmente, $\pm 10^\circ$ verticalmente
 - Grado de impermeabilidad: IP65
 - Prevención de insectos, protección de limitación de corriente.
 - Función anti manipulación.
-

Batería	TX	3.7V, 4,000mAH Bateria de Litio, no recargable* 1
	RX	3.7V, 4,000mAH Bateria de Litio, no recargable* 1
Modos de trabajo	Voltaje en TX/RX	3.7 Vcc (bateria) / 12Vcc (Opcional, sirve como back up)
	Corriente TX	7.3mA
	Corriente RX	4.6mA
Frecuencia de rayo	4 Canales opcionales	
Maximas activaciones por dia	55 veces por dia	
Proteccion	IP65	
Tamper	Normalmente cerrado, se activa cuando la tapa se remueve	
Ajuste de Angulo del rayo	Horizontal 180° (±90°) , Vertical 90° (±10°)	
Temperartura de operación	-25°C~ 65°C	
Metodo de instalacion	Interior/ Exterior, en muro o en tubo	
Dimensiones	40.5 x 14 x 13 cm	

Dimensiones:

