

SIRENA/LUZ ESTROBOSCÓPICA STI SELECT-ALERT



SA5600-G



SA5500-R



SA5500-B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aquí está una manera muy eficaz de alertar ante cualquier uso no autorizado, robo o vandalismo de importantes dispositivos, así como las salidas y entradas no autorizadas. La combinación de alarma y LEDs super brillantes parpadeando ofrece una protección excelente para una amplia gama de circunstancias que llaman la atención en seguida. Las sirenas y luces estroboscópicas trabajarán en relación con pulsadores, tapas protectoras, así como muchos otros productos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Información General

- Alertar ante cualquier uso no autorizado, robo o vandalismo de importantes dispositivos, así como las salidas y entradas no autorizadas.
- La alarma/sirena ofrece 32 sonidos seleccionables y control de volumen.
- Incluye LEDs de alta intensidad.
- Ofrece una opción de 8 patrones de parpadeo con selección de velocidades.
- Tres años de garantía contra la rotura del policarbonato en uso normal (un año en los componentes electromecánicos y electrónicos).

Construcción

- Construcción de policarbonato duradero.

Instalación

- Las propiedades de trabajo típicas del policarbonato son de -40° a 250°F (-40° a 121°C).
- Temperaturas de funcionamiento para los modelos SA5500: -4°F a 104°F (-20°C a 40°C).
- Modelos SA5600: -4°F a 140°F (-20°C a 60°C).

Electrónica

- Alimentación de 12-24 VCC.
- Modelos redondos con respaldo de batería. (La batería se vende por separado)

Opciones

- Puede utilizarse como alarma de gabinete, alarma de puerta, enlace con pulsador/interruptor o como una alarma antirobo.
- Disponible con lente ámbar, verde, azul, rojo, blanco o transparente (sólo 5500).

Sirena/Luz Estroboscópica STI Select-Alert

Dimensiones y Datos Técnicos

MODELOS DISPONIBLES

STI-SA5500-* Modelos redondos con alarma sonora

STI-SA5600-* Modelos rectangulares

* Añadir 'A' para ámbar/naranja, 'B' para azul, 'C' para transparente (sólo 5500), 'G' para la verde, "R" para rojo, 'W' para blanco

APROBACIONES Y GARANTÍA

Tres años de garantía contra la rotura del policarbonato en uso normal (un año en los componentes electromecánicos y electrónicos).

- La STI-5500 está diseñado para satisfacer los requisitos de IP66.
- La STI-5600 está diseñado para satisfacer los requisitos de IP54.

Función	STI-5500 (Redondo)	STI-5600 (Rectangular)
Funcionamiento a 12-24VCC	X	X
Batería de 9V	X	
Temperatura de funcionamiento		por cable solamente, sin batería
Volumen (a 1 pie) Alto 105dB/Bajo 85dB	X	X
8 Patrones de parpadeo	X	X
32 Sonidos	X	
Solo control de luz estroboscópica	X	X
Sólo control de alarma sonora	X	X
Luz estroboscópica/alarma sonora activada con circuito abierto	X	X
Señal de batería baja	X	
Tapa de lente		X
Clasificación IP	IP66	IP54



**Safety Technology
International**

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, EE.UU.

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Sin costo: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove, Worcestershire
B60 3DR, Inglaterra

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com