

Especificaciones		Descripción
señal de vídeo	Entrada HDMI	1xHDMI
	Salida HDMI	4xHDMI
	Compatibilidad	hdmi 1.4
		HDCP 1.4
Resoluciones	1080p a 50/60 Hz、 720p@50 /60Hz、 576p@50Hz、 480p@60Hz 1920x1200、 1280x960、 1280x800、 1280x768 、 1680x1050、 1360x768、 1366x768、 1600x900、 1024x768、 800x600	
señal de audio	Salida de 3,5 mm	PCM
	Salida HDMI	PCM
Ajustes de empalme	Modo	1x1/1x2/1x3/1x4/2x2
	Dip switch	
	RS-232(TIERRA/RxD/TxD)	Tasa de baudios predeterminada: 9600 Solo cuando el interruptor DIP está configurado en "111", el modo se puede cambiar a través de RS-232
Fuerza	Fuente de alimentación	CC5V/1A
	El consumo de energía	<4W
Operando Ambiente	Temperatura de trabajo	- 20°C~60°C
	Temperatura de almacenamiento	- 30°C~70°C
	Humedad	0~90% de humedad relativa(Sin condensación)
Físico Propiedades	Alojamiento	Hierro
	Peso	/
	Color	Negro
	Dimensiones	151,5 (largo) x 86,5 (ancho) x 20,0 (alto) mm
Proteccion	protección ESD 1a Descarga de contacto nivel 2 (±4KV) 1b Descarga de aire nivel 3 (±8KV) Implementación del estándar: IEC61000-4-2	
	Protección contra rayos, Protección contra sobretensiones	