



T50

Este amplificador de potencia de clase D de 2 canales cuenta con una salida de altavoz mono o estéreo, compatible con altavoces de 4 ohmios y 8 ohmios. Puede entregar 50 vatios por canal en cargas de 8 ohmios o 60 vatios por canal en cargas de 4 ohmios. Las salidas de bucle estéreo le permiten encadenar amplificadores para crear zonas de audio adicionales. Económico y versátil, es compatible con doble voltaje de 110 V/220 V, se puede programar para que funcione con cualquier televisor o sistema de control y puede agregar bajos fácilmente con la salida secundaria. Se incluyen soportes para montaje en pared y control remoto IR.



T50

Channels:	2 Channels
Power Output, Continuous:	50 Watts / Ch @ 8Ω 60 Watts / Ch @ 4Ω
Bridged Power Output:	100 Watts / Ch @ 8Ω 60 Watts / Ch @ 4Ω
Power Requirements:	120V - 240V @ 50 Hz - 60 Hz A/C
Impedance:	4 - 8 Ω
Inputs:	(1) Stereo RCA, (1) ToS
Outputs:	(1) 3.5mm, (1) Subwoofer (with option of 70Hz crossover or full range)
Control:	(1) 3.5mm IR with built in learning. IR receiver also included
Dimensions:	1.75" (44.5mm) H 6.5" (165mm) W 5.2" (132mm) D
Weight:	2.25 lbs
Certifications:	CE, FCC
Family:	 UNIVERSAL