



TEN 23-TEN718

TENSORES DE ACERO FORJADO GANCHO-ARGOLLA

Cuenta con:

- Cuerpo normalizado, gancho y argolla templados y revenidos
- Con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente
- Fabricados para resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongado

Clave	Diámetro de rosca		Longitud de rosca		Largo total cerrado		Carga limite de trabajo Kg.
	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
TEN23	3/8	9.5	3	76.2	8 5/16	211.1	320
TEN26	3/8	9.5	6	152.4	11 5/16	287.4	320
TEN33	1/2	12.7	3 1/2	88.9	10 27/32	275.3	470
TEN36	1/2	12.7	6	152.4	13 11/32	338.8	470
TEN39	1/2	12.7	9	228.6	16 11/32	415	470
TEN46	5/8	15.9	6	152.4	14 13/16	376.3	730
TEN49	5/8	15.9	9	228.6	17 13/16	452.5	730
TEN412	5/8	15.9	12	304.8	20 13/16	528.7	730
TEN56	3/4	19.0	6	152.4	16 29/64	417.9	910
TEN512	3/4	19.0	12	304.8	22 29/64	570.3	910
TEN612	7/8	22.2	12	304.8	24 29/32	632.61	1800
TEN712	1	25.4	12	304.8	27 3/16	690.51	2250
TEN718	1	25.4	18	457.2	33 3/16	842.9	2250

