

**EL INTERIOR
ES LO QUE
CUENTA**

KENWOOD



CARACTERÍSTICAS	TK-2000K / 3000K	BF-V6	BF888S
Rango de frecuencias	136-174 MHz VHF 440-480 MHz UHF	136-174 MHz VHF 400-480 MHz UHF	136-174 MHz VHF 400-470 MHz UHF
Cantidad de canales	16	16	16
Potencia VHF	5 W	5 W	5 W
Potencia UHF	4 W	5 W	2 W
Ancho de banda 12.5/ 25 kHz	✓	✓	✓
PTT-ID con DTMF	✓	✗	✗
Ahorrador de batería	✓	✓	✓
Candado de canal ocupado con tonos QT / DQT	✓	✓	✓
Transmisión activada por voz para uso en manos libres (VOX)	✓	✓	✓
Alerta de batería baja	✓	✓	✓
Explorador de canales (SCAN)	✓	✓	✓
Talk Around	✓	✗	✗
Certificación IP54 y MIL-STD810	✓	✗	✗
Certificación ISO 9000 del fabricante	✓	✓	✓
Certificación ISO 9000 del distribuidor mayorista	✓	✗	✗
Aprobado por la FCC	✓	✓	✓
Garantía estándar	3 años	?	?
Password de lectura / escritura	✓	✗	✗
Cloneo (Radio a Radio con cable)	✓	✗	✗
Temporizador (T.O.T.)	✓	✓	✓
Modo de ajuste por software	✓	✗	✗

Todas las marcas, logotipos de las marcas y logotipos de modelos que se encuentran en este folleto, son marcas registradas propiedad de las compañías correspondientes.

CONTROL DE IMPRESIÓN 17/18

06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | PRINTED IN MEXICO / IMPRESO EN MÉXICO EN AMBIENTE ISO-9001:2008

ELABORADO E IMPRESO: TALLERES GRÁFICOS DE SYSCOM / COMPARATIVOS / JUNIO 2017

www.syscom.mx