



tp-link

JetStream

## Ficha técnica del conmutador gestionable L2+ de 10 gigabits

MODELOS: TL-SX3008F / TL-SX3016F / TL-SX3206HPP / TL-SG3210XHP-M2 V2 / TL-SG3428X-M2 / TL-SG3428XPP-M2 / TL-SG3428X V1.20 / TL-SG3428X-UPS / TL-SG3428XMP V3 / TL-SG3428XF / TL-SG3452X / TL-SG3452XP

### La solución TP-Link

Solución de un solo paso  
Profesional. Confiable. Seguro.

#### Descripción general

Los switches gestionables L2+ JetStream de TP-Link ofrecen un alto rendimiento, potentes funciones L2 y L2+ como enrutamiento estático, QoS de nivel empresarial, estrategias de seguridad avanzadas y un conjunto de funciones ISP. Los puertos de 10 gigabits garantizan una transferencia de datos a alta velocidad y su compatibilidad con versiones anteriores de productos gigabit reserva espacio para actualizaciones de red, lo que garantiza una usabilidad estable y a largo plazo. Las funciones de enlace de puertos IP-MAC (IMPB) y lista de control de acceso (ACL) protegen contra tormentas de difusión, ARP y ataques de denegación de servicio (DoS), etc. La calidad de servicio (QoS, L2 a L4) proporciona capacidades de gestión de tráfico mejoradas para mover sus datos de forma más fluida y rápida. La función OAM ayuda a facilitar la gestión de la red. Además, las interfaces de gestión web fáciles de usar, junto con CLI, SNMP y Dual Image significan una instalación y configuración más rápidas con menos tiempo de inactividad. Los conmutadores administrados TP-Link JetStream L2+ de 10 gigabits brindan una solución confiable y segura para redes empresariales, de campus e ISP.



















## Características y rendimiento del hardware

Imagen del producto			
Modelo		TL-SG3428X-M2	TL-SG3428XPP-M2
General	Interfaz	24 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps/2,5 Gbps 4 ranuras 10GE SFP+	
	Consola	1 puerto de consola RJ45, 1 puerto de consola micro-USB	
	Destello	32 MB	
	DRACMA	256 MB	
	Estándar de puerto	IEEE 802.3i: Ethernet 10BASE-T; IEEE 802.3u: Ethernet rápida 100BASE-X IEEE 802.3ab: Ethernet Gigabit 1000BASE-T IEEE 802.3bz: Ethernet 2.5GBASE-T IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (fibra óptica) IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet sobre fibra	
PoE	Estándar PoE	-	802.3af/at/bt
	Puertos PoE	-	8 puertos 802.3bt, hasta 60 W 16 puertos 802.3at, hasta 30 W
	Presupuesto de energía PoE	-	500 vatios
Actuación	Capacidad de conmutación	200 Gbps	
	Tasa de reenvío de paquetes	148,80 Mpps	
	Tabla de direcciones MAC	32K	
	Método de transmisión	Almacenar y reenviar	
	Buffer de paquetes	16 Mbit	
	Número de interfaces IP	32	
	Número de estática Enrutadores	48 (IPv4, IPv6)	
Marco gigante	9 KB		
Físico & Medio ambiente	Fuente de alimentación	100-240 V CA ~ 50/60 Hz	
	Máxima potencia Consumo	45,1 W (110 V/60 Hz)	629,1 W (110 V/60 Hz)
	Disipación máxima de calor	154,38 BTU/h (110 V/60 Hz)	2153,45 BTU/h (110 V/60 Hz)
	Energía en modo de espera Consumo	19,0 W (110 V/60 Hz)	24,2 W (110 V/60 Hz)
	Dimensiones (An x Pr x Al)	17,3 x 7,1 x 1,7 pulgadas (440 x 180 x 44 mm)	17,3 x 13,0 x 1,7 pulgadas (440 x 330 x 44 mm)
	Cantidad de fans	1	3
	Instalación	Montaje en bastidor	
	Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	
	Temperatura de almacenamiento	- 40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	
	Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR, sin condensación	
	Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR, sin condensación	
	Proceso de dar un título	CE, FCC, RoHS	



## Características y rendimiento del hardware

Imagen del producto			
Modelo		TL-SG3428X V1.20	Sistema de alimentación ininterrumpida TL-SG3428X
General	Interfaz	24 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps 4 ranuras SFP+ 10GE	
	Consola	1 puerto de consola RJ45, 1 puerto de consola micro-USB	
	Destello	32 MB	
	DRACMA	256 MB	
	Estándar de puerto	IEEE 802.3i: Ethernet 10BASE-T; IEEE 802.3u: Ethernet rápida 100BASE-X; IEEE 802.3ab: Ethernet Gigabit 1000BASE-T; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (fibra óptica) IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet sobre fibra	
PoE	Estándar PoE	-	
	Puertos PoE	-	
	Presupuesto de energía PoE	-	
Actuación	Capacidad de conmutación	128 Gbps	
	Tasa de reenvío de paquetes	95,23 Mpps	
	Tabla de direcciones MAC	16K	
	Método de transmisión	Almacenar y reenviar	
	Buffer de paquetes	12 Mbit	
	Número de interfaces IP	16	
	Número de estática Enrutadores	48 (IPv4, IPv6)	
	Marco gigante	9 KB	
Físico & Medio ambiente	Fuente de alimentación	100-240 V CA ~ 50/60 Hz	Batería de plomo-ácido de 100-240 V CA ~50/60 Hz y 12 V
	Máxima potencia Consumo	23,6 W (110 V/60 Hz)	31,9 W (110 V/60 Hz) (alimentación de CA con carga de batería de 12 V) 24,0 W (110 V/60 Hz) (alimentación de CA sin carga de batería de 12 V) 20,0 W (alimentado por batería de 12 V)
	Disipación máxima de calor	80,52 BTU/h (110 V/60 Hz)	108,84 BTU/h (110 V/60 Hz) (alimentación de CA con carga de batería de 12 V) 81,88 BTU/h (110 V/60 Hz) (alimentación por CA sin carga de batería de 12 V) 68,24 BTU/h (alimentado por batería de 12 V)
	Energía en modo de espera Consumo	8,67 W (110 V/60 Hz)	16,4 W (110 V/60 Hz) (alimentación de CA con carga de batería de 12 V) 10,0 W (110 V/60 Hz) (alimentación de CA sin carga de batería de 12 V) 8,3 W (alimentado por batería de 12 V)
	Dimensiones (An x Pr x Al)	17,3 × 7,1 × 1,7 pulgadas (440 × 180 × 44 mm)	
	Cantidad de fans	Sin ventilador	
	Instalación	Montaje en bastidor	
	Temperatura de funcionamiento	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)	
	Temperatura de almacenamiento	- 40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	
	Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR, sin condensación	
	Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR, sin condensación	
	Proceso de dar un título	CE, FCC, RoHS	

## Características y rendimiento del hardware

Imagen del producto			
Modelo		TL-SG3428XMP V3	TL-SG3428XF
General	Interfaz	24 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps 4 ranuras SFP+ 10GE	Ranuras SFP de 20 Gigabit 4 puertos Gigabit RJ45/SFP 4 ranuras 10GE SFP+
	Consola	1 puerto de consola RJ45, 1 puerto de consola micro-USB	
	Destello	32 MB	
	DRACMA	256 MB	
	Estándar de puerto	IEEE 802.3i: Ethernet 10BASE-T; IEEE 802.3u: Ethernet rápida 100BASE-X; IEEE 802.3ab: Ethernet Gigabit 1000BASE-T; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (fibra óptica) IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet sobre fibra	
PoE	Estándar PoE	802.3af/at	-
	Puertos PoE	24, hasta 30 W	-
	Presupuesto de energía PoE	384 W	-
Actuación	Capacidad de conmutación	128 Gbps	
	Tasa de reenvío de paquetes	95,23 Mpps	
	Tabla de direcciones MAC	16K	
	Método de transmisión	Almacenar y reenviar	
	Buffer de paquetes	12 Mbit	
	Número de interfaces IP	16	
	Número de estática Enrutadores	48 (IPv4, IPv6)	
Marco gigante	9 KB		
Físico & Medio ambiente	Fuente de alimentación	100-240 V CA ~ 50/60 Hz	
	Máxima potencia Consumo	486,2 W (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 384 W conectada)	35,7 W (110 V/60 Hz)
	Disipación máxima de calor	1658,78 BTU/h (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 384 W conectada)	121,81 BTU/h (110 V/60 Hz)
	Energía en modo de espera Consumo	17,6 W (110 V/60 Hz)	
	Dimensiones (An x Pr x Al)	17,3 × 13,0 × 1,7 pulgadas (440 × 330 × 44 mm)	17,3 × 8,7 × 1,7 pulgadas (440 × 220 × 44 mm)
	Cantidad de fans	2	1
	Instalación	Montaje en bastidor	
	Temperatura de funcionamiento	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)	
	Temperatura de almacenamiento	- 40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	
	Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR, sin condensación	
	Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR, sin condensación	
	Proceso de dar un título	CE, FCC, RoHS	

## Características y rendimiento del hardware

Imagen del producto			
Modelo		TL-SG3452X	TL-SG3452XP
General	Interfaz	48 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps 4 ranuras SFP+ 10GE	
	Consola	1 puerto de consola RJ45, 1 puerto de consola micro-USB	
	Destello	32 MB	
	DRACMA	512 MB	
	Estándar de puerto	IEEE 802.3i: Ethernet 10BASE-T; IEEE 802.3u: Ethernet rápida 100BASE-X; IEEE 802.3ab: Ethernet Gigabit 1000BASE-T; IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (fibra óptica) IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet sobre fibra	
PoE	Estándar PoE	-	802.3af/at
	Puertos PoE	-	48, hasta 30 W
	Presupuesto de energía PoE	-	500 vatios
Actuación	Capacidad de conmutación	176 Gbps	
	Tasa de reenvío de paquetes	130,94 Mpps	
	Tabla de direcciones MAC	16 mil	
	Método de transmisión	Almacenar y reenviar	
	Buffer de paquetes	12 Mbit	
	Número de interfaces IP	16	
	Número de estática Enrutadores	48 (IPv4, IPv6)	
	Marco gigante	9 KB	
Físico & Medio ambiente	Fuente de alimentación	100-240 V CA ~ 50/60 Hz	
	Máxima potencia Consumo	32,72 W (110 V/60 Hz)	49,19 W (110 V/60 Hz) (sin PD conectado) 635,70 W (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 500 W conectada)
	Disipación máxima de calor	111,65 BTU/h (110 V/60 Hz)	167,85 BTU/h (110 V/60 Hz) (sin PD conectado) 2169,2 BTU/h (110 V/60 Hz) (con fuente de alimentación de 500 W conectada)
	Energía en modo de espera Consumo	13,38 W (110 V/60 Hz)	28,61 W (110 V/60 Hz)
	Dimensiones (An x Pr x Al)	17,3 × 8,7 × 1,7 pulgadas (440 × 220 × 44 mm)	17,3 × 13,0 × 1,7 pulgadas (440 × 330 × 44 mm)
	Cantidad de fans	-	3
	Instalación	Montaje en bastidor	
	Temperatura de funcionamiento	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
	Temperatura de almacenamiento	- 40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	
	Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR, sin condensación	
	Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR, sin condensación	
	Proceso de dar un título	CE, FCC, RoHS	

## Características del software

Modelo	TL-SX3008F / TL-SX3016F / TL-SX3206HPP / TL-SG3210XHP-M2 V2 / TL-SG3428X-M2 / TL-SG3428XPP-M2 / TL-SG3428X V1.20 / TL-SG3428X-UPS / TL-SG3428XMP / TL-SG3428XF / TL-SG3452X / TL-SG3452XP	
Soporte SDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Admite controlador de hardware Omada (OC200/OC300), controlador de software</li> <li>• Descubrimiento automático de dispositivos</li> <li>• Configuración por lotes</li> <li>• Actualización de firmware por lotes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoreo inteligente de redes</li> <li>• Advertencias de eventos anormales</li> <li>• Configuración unificada</li> <li>• Programación de reinicio</li> </ul>
Características de L3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 interfaces IPv4/IPv6 (32 interfaces IPv4/IPv6 para TL-SG3428X-M2 y TL-SG3428XPP-M2)</li> <li>• Enrutamiento estático <ul style="list-style-type: none"> <li>- 48 rutas estáticas</li> </ul> </li> <li>• ARP estático <ul style="list-style-type: none"> <li>- 128 entradas estáticas</li> </ul> </li> <li>• 512 entradas ARP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proxy ARP</li> <li>• ARP gratuito</li> <li>• Servidor DHCP <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retransmisión DHCP</li> <li>- Relé de interfaz DHCP</li> <li>- Retransmisión VLAN DHCP</li> </ul> </li> <li>• Relé DHCP L2</li> </ul>
Características de L2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregación de enlaces <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agregación de enlaces estáticos</li> <li>- 802.3ad LACP</li> <li>- Hasta 8 grupos de agregación y hasta 8 puertos por grupo</li> </ul> </li> <li>• Protocolo de árbol de expansión <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocolo STP 802.1d</li> <li>- 802.1w RSTP</li> <li>- Protocolo MSTP 802.1s</li> <li>- Seguridad STP: protección TC, filtro BPDU, protección BPDU, protección de raíz, protección de bucle</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detección de bucle invertido <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basado en puerto</li> <li>- Basado en VLAN</li> </ul> </li> <li>• Control de flujo <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de flujo 802.3x</li> <li>- Prevención de bloqueo HOL</li> </ul> </li> <li>• Reflejo <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplicación de puertos</li> <li>- Duplicación de CPU</li> <li>- Cara a cara</li> <li>- Muchos a uno</li> <li>- Tx/Rx/Ambos</li> </ul> </li> </ul>
Multidifusión L2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Admite 1000 grupos IGMP (IPv4, IPv6) (511 grupos para TL-SG3428X-M2 y TL-SG3428XPP-M2)</li> <li>• Espionaje IGMP <ul style="list-style-type: none"> <li>- Espionaje IGMP v1/v2/v3</li> <li>- Salida rápida</li> <li>- Consultador de espionaje IGMP</li> <li>- Autenticación IGMP</li> </ul> </li> <li>• Autenticación IGMP</li> <li>• MVR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espionaje de MLD <ul style="list-style-type: none"> <li>- Espionaje MLD v1/v2</li> <li>- Salida rápida</li> <li>- Consultante de espionaje MLD</li> <li>- Configuración de grupo estático</li> <li>- Multidifusión IP limitada</li> </ul> </li> <li>• Filtrado de multidifusión: 256 perfiles y 16 entradas por perfil</li> </ul>
VLAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo VLAN (VLAN 802.1q) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máximo de 4K grupos de VLAN</li> </ul> </li> <li>• VLAN etiquetada 802.1Q</li> <li>• Entradas MAC VLAN: 30 (10 para TL-SG3210XHP-M2 y 256 para TL-SG3428X-M2 y TL-SG3428XPP-M2)</li> <li>• Protocolo VLAN: Plantilla de protocolo 16, Protocolo VLAN 16 (Plantilla de protocolo 16 y protocolo VLAN 12 para TL-SX3008F y TL-SX3016F)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VLAN privada (excepto TL-SG3428X-M2 y TL-SG3428XPP-M2)</li> <li>• PGRP</li> <li>• VLAN VPN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapeo de VLAN</li> <li>- Reemplazar VLAN</li> </ul> </li> <li>• VLAN de voz</li> </ul>
Calidad de servicio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 colas de prioridad</li> <li>• Prioridad CoS/DSCP 802.1p</li> <li>• Programación de colas <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP (Prioridad estricta)</li> <li>- WRR (Round Robin ponderado)</li> <li>- SP+WRR</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control de ancho de banda <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limitación de clasificación basada en puerto/flujo</li> </ul> </li> <li>• Rendimiento más fluido</li> <li>• Acción para los flujos <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observación de QoS (Observación de 802.1P, Observación de DSCP)</li> </ul> </li> </ul>

## Características del software

Modelo	TL-SX3008F / TL-SX3016F / TL-SX3206HPP / TL-SG3210XHP-M2 V2 / TL-SG3428X-M2 / TL-SG3428XPP-M2 / TL-SG3428X V1.20 / TL-SG3428X-UPS / TL-SG3428XMP / TL-SG3428XF / TL-SG3452X / TL-SG3452XP	
LCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de control de acceso MAC</li> <li>- Fuente MAC</li> <li>- MAC de destino</li> <li>- Identificación de VLAN</li> <li>- Prioridad del usuario</li> <li>- Tipo de éter</li> <li>• Lista de control de acceso de IP</li> <li>- IP de origen</li> <li>- IP de destino</li> <li>- Fragmento</li> <li>- Protocolo IP</li> <li>- Bandera TCP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puerto TCP/UDP</li> <li>- Condiciones de servicio DSCP/IP</li> <li>• ACL combinado</li> <li>• Lista de control de acceso (ACL) de IPv6</li> <li>• Política</li> <li>- Reflejo</li> <li>- Redirigir</li> <li>- Límite de velocidad</li> <li>- Observación sobre la calidad del servicio</li> <li>• ACL se aplica al puerto/VLAN</li> <li>• ACL basada en tiempo</li> </ul>
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vinculación de puerto IP-MAC</li> <li>- 512 entradas</li> <li>- Inspección de DHCP</li> <li>- Inspección ARP</li> <li>- Protección de fuente IPv4</li> <li>• IPv6-MAC</li> <li>- Vinculación de puertos</li> <li>- 512 entradas</li> <li>- Inspección de DHCPv6</li> <li>- Detección ND</li> <li>- ND espiando</li> <li>- Protección de fuente IPv6</li> <li>• Defensa DoS</li> <li>• Filtro DHCP</li> <li>• Seguridad de puerto estática/dinámica</li> <li>- Hasta 64 direcciones MAC por puerto</li> <li>• Control de tormentas de difusión/multidifusión/unidifusión desconocida</li> <li>- modo de control de kbps/ratio/pps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.1X</li> <li>- Autenticación de base de puerto</li> <li>- Autenticación base de Mac</li> <li>- Asignación de VLAN</li> <li>-MAB</li> <li>- VLAN invitada</li> <li>- Admite autenticación y responsabilidad RADIUS</li> <li>• AAA (incluido TACACS+)</li> <li>• Aislamiento de puerto</li> <li>• Gestión web segura a través de HTTPS con SSLv3/TLS 1.2</li> <li>• Administración segura de la interfaz de línea de comandos (CLI) con SSHv1/SSHv2</li> <li>• Control de acceso basado en IP/Puerto/MAC</li> </ul>
Características del ISP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enlace Ethernet OAM 802.3ah</li> <li>• L2PT (tunelización de protocolo de capa 2)</li> <li>• Inserción de ID de PPPoE</li> <li>• ERPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocolo de detección de enlace de dispositivo (DLDP)</li> <li>• sFlow (excepto TL-SG3428X-M2 y TL-SG3428XPP-M2)</li> <li>• DDM</li> </ul>
Gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUI basada en web</li> <li>• Interfaz de línea de comandos (CLI) a través de consoleport, telnet</li> <li>• SNMPv1/v2c/v3</li> <li>- Trampa/Informar</li> <li>- RMON (grupos 1, 2, 3, 9)</li> <li>• Plantilla SDM</li> <li>• Cliente DHCP/BOOTP</li> <li>• LLDP 802.1ab/LLDP-MED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación automática de DHCP</li> <li>• Doble imagen, doble configuración</li> <li>• Monitoreo de CPU</li> <li>• Diagnóstico de cables</li> <li>• EEE*</li> <li>• Recuperación de contraseña</li> <li>• SNTP</li> <li>• Registro del sistema</li> </ul>

\*TL-SX3008F y TL-SX3016F no admiten esta función.

Características del software

<p>Modelo</p>	<p>TL-SX3008F / TL-SX3016F / TL-SX3206HPP / TL-SG3210XHP-M2 V2 / TL-SG3428X-M2 / TL-SG3428XPP-M2 / TL-SG3428X V1.20 / TL-SG3428X-UPS / TL-SG3428XMP / TL -SG3428XF / TL-SG3452X / TL-SG3452XP</p>	
<p>Compatibilidad con IPv6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv6 dual IPv4/IPv6</li> <li>• Espionaje de detección de escucha de multidifusión (MLD)</li> <li><small>• Lista de control de acceso (ACL) de IPv6</small></li> <li>• <b>Interfaz IPv6</b></li> <li>• Enrutamiento IPv6 estático</li> <li>• Descubrimiento de vecinos IPv6 (ND)</li> <li>• Descubrimiento de la unidad máxima de transmisión (MTU) de la ruta</li> <li>• Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) versión 6</li> <li>• TCPv6/UDPv6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicaciones IPv6</li> <li>- Cliente DHCPv6</li> <li>- Ping6</li> <li>- Tracert6</li> <li>- Telnet (v6)</li> <li>- SNMP IPv6</li> <li>-SSH IPv6</li> <li>- SSL IPv6</li> <li>- Http/Https</li> <li>- TFTP IPv6</li> </ul>
<p>MIB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIB II (RFC1213)</li> <li>• Interfaz MIB (RFC2233)</li> <li>• Interfaz Ethernet MIB (RFC1643)</li> <li>• MIB de puente (RFC1493)</li> <li>• MIB de puente P/Q (RFC2674)</li> </ul> <small>• Base de datos de información de RMON (RFC2819)</small>	<small>• Base de datos de información RMON2 (RFC2021)</small> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIB de cliente de contabilidad RADIUS (RFC2620)</li> <li>• MIB de cliente de autenticación RADIUS (RFC2618)</li> <li>• Ping remoto, Traceroute MIB (RFC2925)</li> <li>• Admite MIB privado de TP-Link</li> </ul>

## Información de pedidos

Conmutador de host	
Modelo	Descripción
TL-SX3008F	Conmutador administrado JetStream 10GE SFP+ L2+ de 8 puertos
TL-SX3016F	Conmutador administrado JetStream 16 puertos 10GE SFP+ L2+
TL-SX3206HPP	Conmutador administrado JetStream 10GE L2+ de 6 puertos con PoE++ de 4 puertos
TL-SG3210XHP-M2 V2	Conmutador administrado JetStream 2.5GBASE-T de 8 puertos y 10GE SFP+ L2+ de 2 puertos con PoE+ de 8 puertos
TL-SG3428X-M2	Conmutador administrado JetStream 2.5GBASE-T L2+ de 24 puertos con 4 ranuras 10GE SFP+
TL-SG3428XPP-M2	Conmutador administrado JetStream de 24 puertos 2.5GBASE-T y 4 puertos 10GE SFP+ L2+ con 16 puertos PoE+ y 8 puertos PoE++
TL-SG3428X V1.20	Conmutador administrado Gigabit L2+ JetStream de 24 puertos con 4 ranuras 10GE SFP+
<small>Sistema de alimentación ininterrumpida TL-SG3428X</small>	Conmutador administrado JetStream Gigabit L2+ de 24 puertos con 4 ranuras 10GE SFP+ y fuente de alimentación UPS
TL-SG3428XMP V3	Conmutador administrado JetStream Gigabit de 24 puertos y SFP+ L2+ de 4 puertos 10GE con PoE+ de 24 puertos
TL-SG3428XF	Conmutador administrado JetStream SFP L2+ de 24 puertos con 4 ranuras 10GE SFP+
TL-SG3452X	Conmutador administrado Gigabit L2+ JetStream de 48 puertos con 4 ranuras 10GE SFP+
TL-SG3452XP	Conmutador administrado JetStream Gigabit de 48 puertos y SFP+ L2+ de 4 puertos 10GE con PoE+ de 48 puertos

### Módulos SFP/SFP+

Modelo	Descripción
TL-SM311LS	Módulo SFP Gigabit, monomodo, interfaz LC, hasta 20 km de distancia
TL-SM311LM	Módulo SFP Gigabit, multimodo, interfaz LC, hasta 550 m de distancia
TL-SM321A	Módulo SFP bidireccional Gigabit WDM, monomodo, conector LC, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 20 km
TL-SM321A-2	Módulo SFP bidireccional Gigabit WDM, monomodo, conector LC, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 2 km
TL-SM321B	Módulo SFP bidireccional Gigabit WDM, monomodo, conector LC, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 20 km
TL-SM321B-2	Módulo SFP bidireccional Gigabit WDM, monomodo, conector LC, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 2 km
TL-SM5110-LR	Transceptor LC SFP+ 10GBase-LR, monomodo, conector LC, 1310 nm, 10 km
TL-SM5110-SR	Transceptor LC SFP+ 10GBase-SR, multimodo, conector LC, 850 nm, 300 m

### Módulos RJ45 SFP/SFP+

Modelo	Descripción
TL-SM331T	Módulo SFP RJ45 1000BASE-T
TL-SM5310-T	Módulo SFP+ RJ45 10GBASE-T

## Convertidor de medios de la serie MC

Modelo	Descripción
MC210CS	Convertidor de medios monomodo Gigabit, hasta 20 km, montaje en chasis
MC200CM	Transceptor Gigabit multimodo SC SFP, hasta 550 m, montable en chasis
MC200L	Ranura SFP Gigabit compatible con módulos mini-GBIC, montable en chasis
TL-MC1400	Chasis de fuente de alimentación de 14 ranuras para convertidor de medios de la serie MC de TP-LINK, montaje en rack de 19 pulgadas

## Convertidor de medios de la serie FC

Modelo	Descripción
TL-FC111A-20	Convertidor de medios WDM monomodo de 100 Mbps, hasta 20 km, TX: 1550 nm, RX: 1310 nm, montaje en chasis
TL-FC111B-20	Convertidor de medios WDM monomodo de 100 Mbps, hasta 20 km, TX: 1310 nm, RX: 1550 nm, montaje en chasis
TL-FC311A-2	Convertidor de medios Gigabit monomodo WDM, hasta 2 km, TX:1550 nm, RX:1310 nm, montaje en chasis
TL-FC311B-2	Convertidor multimedia Gigabit monomodo WDM, hasta 2 km, TX:1310 nm, RX:1550 nm, montaje en chasis
TL-FC311A-20	Convertidor de medios Gigabit monomodo WDM, hasta 20 km, TX:1550 nm, RX:1310 nm, montaje en chasis
TL-FC311B-20	Convertidor de medios Gigabit monomodo WDM, hasta 20 km, TX:1310 nm, RX:1550 nm, montaje en chasis
TL-FC1400	Chasis de fuente de alimentación de 14 ranuras para convertidor de medios de la serie FC de TP-LINK, montaje en rack de 19 pulgadas

Es posible que algunos modelos incluidos en esta guía no estén disponibles en su país o región. Visite el sitio web de TP-Link para obtener información de ventas locales: [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

Los cálculos del presupuesto de PoE se basan en pruebas de laboratorio. El presupuesto de energía PoE real no está garantizado y variará como resultado de las limitaciones del cliente y los factores ambientales.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. © 2023 TP-Link