

## ESPECIFICACIÓN

Kit extensor matricial 4K x 2K @ 30 Hz  
sobre Cat5/6 a 120 /150 metros

Modelo	TT683MATRIX-4.0	
Técnica	Transmisor	Receptor
Conformidad HDMI	HDMI1.4	
Cumplimiento de HDCP	HDCP1.4	
Transporte protocolo	HDMI	
Medio transmisión	cable de red	
Distancia de transmisión	120m	
Ancho de banda de video	28Mbps	
soporte de resolución	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4K×2K@24/25/30HZ	
Soporte de audio	PCM	
Señal de entrada TMDS	0.7~1.2Vp-p	
Señal de entrada de DDC	5Vp-p	
Conexión de receptor múltiple	sí	
IR de retorno	sí	
Rango de frecuencia de IR	20-60Khz	
Entrada	1×HDMI; DC2.1;	DC2.1, RJ45 ×1, 3.5mm Audio F ×1 (IR)
Salida	RJ45 ×1, 3.5mm Audio F ×1 (IR), HDMI×1	1×HDMI
Max. entrada	transmisores max 99	
Pantallas LED de segmentos	Numero de canal, TX ID	Numero de canal, RX ID
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines	
Mecánico	Transmisor	Receptor
Alojamiento	Cerramiento metalico	
Dimensiones	164×107.6×23.6mm	
Fuente de alimentación	5V/2A	
Consumo	6W	5W
Temperatura de operación	0~60°C	
Temperatura de almacenamiento	-20~70°C	
Humedad relativa	0~95%(sin condensación)	