

46% más de capacidad de soplado

- Nuevo diseño con las aspas más anchas para conseguir mover un mayor volumen de aire, hasta 46% más que en el modelo anterior.
- Base del soplador con pie para apoyarlo. Puede dejarse funcionando sin necesidad de manipularlo.
- Velocidad variable tanto en el gatillo como mediante ruleta también ubicada en el gatillo. Capaz de adaptar las revoluciones a multitud de aplicaciones.
- Posibilidad de bloquear el interruptor para trabajos continuos.
- Sencillo cambio de escobillas. Acceso desde el exterior.
- Posibilidad de uso como aspirador.
- Evita la acumulación de electricidad estática causada por la acumulación de polvo en el interior de la máquina.
- Empuñadura mejorada, ofrece la posibilidad de sujetar la máquina por la parte superior, evita la acumulación de fatiga en el usuario.



Características técnicas

Volumen de aire	4,1 m ³ /h
Potencia	600 W
R.p.m	0 - 16.000 Rpm
Peso	2,0 Kg
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones. LxAnxAI	479 x 185 x 178 mm
Velocidad variable (dial)	✓
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	83,00 dB(A)
Potencia sonora	94,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

Equipo básico:

- Tobera 220mm