



EdgeSwitch™ LITE

Switches Gigabit administrados con SFP

Modelos: ES-24-Lite

Rendimiento de conmutación de rendimiento sin bloqueo

Puertos RJ45 Gigabit Ethernet

Opciones de conectividad SFP+/SFP

ES-24-Lite

Dimensiones	443 x 43 x 221 mm (17.44 x 1.69 x 8.70")
Peso	
Soportes de montaje en bastidor incluidos	2.6 kg (5.7 lb)
Soportes de montaje en bastidor no incluidos	2.51 kg (5.53 lb)
Tasa total de línea sin bloqueo	26 Gbps
Consumo máximo de energía CA	25W
Método de alimentación	
CA	100-240 V CA/50-60 Hz, entrada universal
CC	CC de 25W, de 25 a 16 Vcd, con conector en línea de alimentación de CC de 2.5 mm
Fuente de alimentación	CA/CC, interno, 25W CC
Montaje en bastidor	Sí, 1 U de alto
Protección ESD/EMP	Aire: ± 24 kV, contacto: ± 24 kV
Impactos y vibraciones	ETSI300-019-1/4 estándar
LEDs por puerto	
Puerto de datos RJ45	Velocidad/enlace/actividad
Puerto de datos SFP	Velocidad/enlace/actividad
Interfaces	
Interfaces de red	(24) puertos Ethernet RJ45 de 10/100/1000 (2) puertos Ethernet SFP de 1 Gbps
Interfaz de control	(1) puerto serie RJ45, Ethernet en/fuera de banda
Temperatura de funcionamiento	De -5 a 40° C (de 23° F a 104° F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95 % sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC