



LiteBeam[®] AC GEN2

airMAX[®] ac CPE con radio de administración dedicada

Modelo: LBE-5AC-Gen2, LBE-5AC-LR

Solución ligera y económica

Flexibilidad de ajuste total

Montaje e instalación rápidos

Especificaciones

LBE-5AC-LR		
Dimensiones	512,5 x 385,75 x 258,3 mm (20,18 x 15,19 x 10,17")	
Peso sin montura con montura	1,360 kg (2,998 libras) 1,735 kg (3,825 libras)	
Fuente de alimentación	Adaptador Gigabit PoE de 24 V, 0,3 A (incluido)	
Max. consumo de energía	7W	
Método de potencia	PoE Pasivo (Pares 4, 5+; 7, 8 Retorno)	
Rango de voltaje admitido	24V ± 10%	
Ganancia	26 dBi	
Interfaz de red	(1) puerto Ethernet 10/100/1000	
Especificaciones del procesador	MIPS 74Kc	
Memoria	DDR2 de 64 MB	
LED	Alimentación, Ethernet	
Tamaños de canal	Modo punto a punto	Modo PtMP
	10/20/30/40/50/60/80 MHz	10/20/30/40 MHz
Características del gabinete	Reflector (Aluminio) / Plástico: PC	
Montaje	Kit de montaje en poste (incluido)	
Carga de viento	550 N a 200 km/h (123,6 libras a 125 mph)	
Supervivencia al viento	200 km/h (125 mph)	
Protección ESD/EMP	± 24 kV Contacto / Aire	
Temperatura de funcionamiento	-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)	
Humedad de funcionamiento	5 a 95% sin condensación	
Certificaciones	CE, FCC, CI	