





Loco5AC	
Dimensiones	179 x 77.5 x 59.1 mm (7.05 x 3.05 x 2.33")
Peso	180 g (6.35 oz)
Ganancia	13 dBi
Interfaz de red	(1) puerto Ethernet 10/100/1000
Consumo máximo de energía	7W
Rango de tensión admitido	24 V ±10 %
Fuente de alimentación	Alimentación Gigabit PoE 24 V, 0,3 A*
Método de alimentación	PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)
Procesador	MIPS 74K
Memoria	Memoria DDR2 de 64 MB
Protección ESD/EMP	± 24 kV contacto / Aire
Temperatura de funcionamiento	De -40 a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95 % sin condensación
Impactos y vibraciones	ETSI300-019-1.4
Certificaciones	CE, FCC, IC

* No incluido. Adaptador PoE recomendado: POE-24-12W-G

Rango de frecuencia operativa (MHz)				
En todo el mundo	5150 - 5875			
EE. UU. / CA	U-NII-1: 5150 - 5250	U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz	U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz	U-NII-3: 5725 - 5850

Rango de frecuencia de Radio de Administración (MHz)	
En todo el mundo	2412 - 2472
EE. UU. / CA	2412 - 2462

NS-5AC	
Dimensiones Con montaje	257 x 84 x 30 mm (10.12 x 3.31 x 1.18")
Sin montaje	257 x 84 x 41 mm (10.12 x 3.31 x 1.61")
Peso	233 g (8.22 oz)
Ganancia	16 dBi
Interfaz de red	(2) puertos Ethernet 10/100/1000
Luces LED	Potencia, ETH1, ETH2, (4) intensidad de la señal
Consumo máximo de energía	9W
Rango de tensión admitido	24 V ±10 %
Fuente de alimentación	Adaptador Gigabit PoE de 24 Vcc, 0.5 A (incluido)
Método de alimentación	802.3af o PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)
Montaje	Kits de montaje de pared y poste incluidos
Protección ESD/EMP	±24 kV contacto/aire
Temperatura de funcionamiento	De -40 a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95 % sin condensación
Impactos y vibraciones	ETSI300-019-1.4
Certificaciones	CE, FCC, IC



Rango de frecuencia operativa (MHz)				
En todo el mundo	5150 - 5875			
EE. UU. / CA	U-NII-1: 5150 - 5250	U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz	U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz	U-NII-3: 5725 - 5850

Rango de frecuencia de Radio de Administración (MHz)	
En todo el mundo	2412 - 2472
EE. UU. / CA	2412 - 2462