



## Mecánico

**Dimensiones** 442 x 325 x 87 mm (17,4 x 12,8 x 3,4 pulgadas)

**Peso**  
Sin soportes de montaje: 9,2 kg (20,3 lb)  
Con soportes de montaje: 9,5 kg (20,8 lb)

**Material de la carcasa** Acero SGCC

**Material de montaje** Acero SGCC

## Hardware

**Interfaz de gestión** Ethernet en banda

<b>Interfaz de red</b>	(1) puerto GbE RJ45 (1) puerto SFP+ de 1/10 GbE
<b>Interfaz RF</b>	Bluetooth 4.1
<b>Método de potencia</b>	(1) Entrada de CA universal, 100–240 V CA, 3 A máx., 50/60 Hz (1) Entrada de CC USP-RPS, 11,5 V CC, 13,91 A
<b>Fuente de alimentación</b>	CA/CC, interna, 200 W
<b>Rango de voltaje admitido</b>	100-240 V CA
<b>Consumo máximo de energía</b>	160 W
<b>Presupuesto máximo de energía para unidades</b>	135 W
<b>Protección ESD/EMP</b>	Aire: ± 12 kV, contacto: ± 8 kV
<b>Pantalla LCM</b>	(1) Pantalla táctil de 1,3"
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-5 a 40° C (23 a 104° F)
<b>Humedad ambiente de funcionamiento</b>	5 a 95% sin condensación
<b>Certificaciones</b>	FCC, CE, IC
<b>Capacidad</b>	
<b>Cámaras HD</b>	70
<b>Cámaras 2K</b>	35
<b>Cámaras 4K</b>	24
<b>LED</b>	
<b>Sistema</b>	(1) Energía: azul/blanco Blanco intermitente: arranque en progreso Azul intermitente: actualización de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción Azul fijo: dispositivo adoptado

**Ethernet**

Verde: 1 Gbps  
Ámbar: 10/100 Mbps

**SFP+**

Blanco: 10 Gbps  
Verde: 1 Gbps

**Disco duro**

Blanco: disco detectado  
Ámbar: error de disco

**RPS**

Azul: listo