



UniFi Switch 24

El equipo USW-24 es un switch administrable capa con 24 puertos Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP. El equipo es compacto ya que cuenta con 7.9" de profundidad y con un diseño de ventilador que permite ser instalado en cualquier área del trabajo, adicionalmente cuenta con una pantalla touch de 1.3" la cual puede mostrar el estado actual del equipo y la información necesaria que se requiera para su rápido diagnóstico.



Mecánicas

Dimensiones	442.4 x 200 x 43.7 mm (17.42 x 7.87 x 1.72")
Peso	Sin montaje: 2.70 kg (5.95 lb) Con montaje: 2.79 kg (6.15 lb)
Material	Acero SGCC

Hardware

Rendimiento total sin bloqueo	26 Gbps
Capacidad de conmutación	52 Gbps
Tasa de reenvío	38.69 Mpps
Consumo máximo de energía	25W
Método de energía	Entrada universal AC: 100-240VAC, 50/60 Hz
Fuente de alimentación	AC/DC, Interna, 36W
Interfaces de red	(24) Puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps (2) Puertos 1 Gbps SFP
Interfaz de gestión	Ethernet In-Band
Modos	SMB Capa 2 Gigabit Ethernet Switch
Protección ESD/EMP	Aire: ± 16 kV, Contacto: ± 12 kV
Temperatura de funcionamiento	-5 a 40° C (23 a 104° F)
Humedad de funcionamiento	10 - 90% Sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC

LEDs

Sistema	(1) Animación de arranque: arranque en curso. Icono de actualización de firmware: actualización de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción Azul fijo: dispositivo adoptado
Ethernet	Verde: 1G, Ambar: 10/100 Mbps
SFP	Verde: 1G



Las especificaciones están sujetas a cambios. Los productos Ubiquiti se venden con una garantía limitada que se describe en: www.ui.com/support/warranty

© 2020 Ubiquiti Inc. Todos los derechos reservados. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, el logotipo de Ubiquiti U, el logotipo de haz de Ubiquiti, UniFi y UniFi Network son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Ubiquiti Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.