



# UniFi® AC


Puntos de acceso de radio dual 802.11ac

Modelo: UAP-AC-LITE

Escalabilidad ilimitada de AP en interiores y exteriores en un sistema de gestión unificado

Velocidades de avance de hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHz

Software de controlador intuitivo UniFi



## Especificaciones

UniFi AP AC Lite	
Dimensiones	160 x 160 x 31.45 mm (6.3 x 6.3 x 1.24")
Peso	170 g (6.0 oz)
Con kit de montaje	185 g (6.5 oz)
Interfaz de red	(1) puerto Ethernet 10/100/1000
Botones	(1) Restablecer valores predeterminados
Método de alimentación	PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)
Fuente de alimentación	24 Vcd, adaptador Gigabit PoE, 0.5A
Consumo máximo de energía	6.5W
Potencia de transmisión máxima	
2.4 GHz	20 dBm
5 GHz	20 dBm
Antenas	(2) antenas de banda dual de 3 dBi cada una
Estándares Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Seguridad inalámbrica	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
BSSID	Hasta cuatro por radio
Montaje	Pared/techo (kits incluidos)
Temperatura de funcionamiento	De -10 a 70° C (de 14 a 158° F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95 % sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC

\* Solo el paquete individual del UAP-AC-LITE incluye un adaptador PoE.

Rango de frecuencia operativa (MHz)	
EE. UU. / CA	2400 - 2483.5
	U-NII-1
	5150 - 5250
	U-NII-2A
	5250 - 5350
	U-NII-2C
	5470 - 5725
	U-NII-3
	5725 - 5850
En todo el mundo	2400 - 2483.5 5150 - 5875