

Barrera Vehicular Motor Brushless WJCB120VFIL56LED

**WEJOIN**

让我们一起努力

[www.wejoin.com.cn](http://www.wejoin.com.cn)



**Motor DC sin escobillas**  
**Mayor estabilidad**  
**Mayor vida útil y**  
**Operación más fácil**

## Funciones y Características

No.	Artículo	Funciones y características
1	Motor	Motor sin escobillas DC24V, con engranaje helicoidal estable y confiable, estructura de transmisión de reducción planetaria, mayor torque y resistencia al desgaste.
2	Sistema de control	Sistema de control de frecuencia variable de CC, control preciso, funcionamiento más flexible, menos impacto mecánico y mayor vida útil.
3	Auto-reversa en Obstrucción	Sensible, receptivo, seguro y confiable.
4	Panel de control	Gran pantalla LCD, menú visual en inglés, mantenimiento simple y fácil operación.
5	Control remoto	433MHZ, fácil de agregar controles remotos.
6	Operación durante el apagado	Gire el volante o levante el brazo manualmente para realizar el brazo hacia arriba y hacia abajo, y también puede ser alimentado por una batería DC24V, o abierto una vez por una copia de seguridad de supercondensador.
7	Paso de caravana, conteo, prueba de envejecimiento automático, cierre automático retardado, salida de señal de relé, comunicación RS485	Si lo soporta
8	Detector de bucle, fotocélula infrarroja, radar	Opcional
9	Período de garantía	24 meses para motor y tablero de control

### Núcleo de la máquina



### Controlador

#### Placa de control



## Datos Técnicos

Artículo	Modelo	WJCB120VFIL56LED
Velocidad de funcionamiento (s)		5S
Tipo de Pluma		Brazo recto octagonal de 4.5 x 10cm
Longitud Máxima de la Pluma		6 m
Voltage de Entrada		AC110V+-10%
Voltaje del motor		DC24V
Dimensión del Gabinete		335*316*967.2MM
Grado de Protección		IP54
Temperatura de Trabajo		-30°C ~ +70°C
MTBF		6 millones veces
Aplicación de Flujo de Tráfico		Operación ininterrumpida las 24 horas
Máxima Potencia de Motor		240W
Velocidad Máxima de Motor		500r/min
Máximo Torque		280N.m
Ciclo de trabajo		100%